

TT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>độ bền cơ học cao.</p> <p>Chân bàn bằng sắt hộp 30x30; 25x25; 20x20 sơn tĩnh điện, hời yếm học bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamine</p> <p>- Bàn có bố trí 1 chậu rửa chịu axit kiềm.</p> <p>- Điện áp ra 0 - 24V xoay chiều và 1 chiều được cấp từ hệ thống điều khiển trung tâm.</p> <p>- Có sẵn 4 đồng hồ đo gồm: V-DC, A-DC, V-AC, A-AC thuận tiện cho làm thí nghiệm.</p> <p>- Có ổ cắm nguồn 220V.</p> <p>- Tương thích với bộ ĐK trung tâm mẫu 1</p> <p>(Cấu hình : 1 bàn giáo viên dùng 1 bộ)</p>		
4	Tủ điều khiển trung tâm	<p>KT: 500x600x750 mm,</p> <p>Tủ có biến thế nguồn công suất 1000W. Điện áp đầu nguồn từ 170v đến 230v.</p> <p>- Tủ cung cấp nguồn điện cho tất cả các bàn giáo viên và học sinh. AC từ :6v, 12v, 24v, 220v và DC từ 6v, 12v, 24v. Điều chỉnh vô cấp</p> <p>- Dòng tối đa ở điện áp thấp là 40A.</p> <p>- Chuyển mạch bằng khởi động từ.</p> <p>- Có aptomat chống giật.</p>	Cái	1
5	Quạt hút khí độc.	<p>Quạt hút khí độc</p> <p>+ Đặc điểm:</p> <p>Kích thước tham khảo: 200x1000x400mm</p> <p>Thân sơn bằng sắt sơn tĩnh điện</p> <p>Công suất khoảng: 1/2HP</p> <p>Áp suất tối đa khoảng : 569Pa</p> <p>Nguồn điện: 220V/50Hz</p>	Cái	2
6	Bảng trượt ngang	<p>BẢNG TRƯỢT NGANG 4 CÁCH TRƯỢT, Kích thước tham khảo 1,22x3,6m</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001: 2018 hoặc tương đương, bảo hành chính hãng: 24 tháng</p> <p>HỆ RAY TRƯỢT:</p> <p>+ Hệ ray trượt được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối dài 3,6m, Kích thước tham khảo tiêu chuẩn: 40x30x1,2mm dạng cong chữ C được sơn tĩnh điện màu CAFE hoặc màu TRẮNG SỮ chống ôxy hoá theo tiêu chuẩn TCVN 1251 3-4:2018/ISO 6362-4:2012 hoặc</p>	Cái	1