

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

Giới thiệu về Dự toán:

Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, vật tư, sửa chữa tài sản

Chủ đầu tư thực hiện mua sắm: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng

Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2025, Từ thời điểm phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Địa điểm thực hiện: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, Xã Ea Knuéc, Tỉnh Đắk Lắk.

Quy mô dự toán: Mua sắm hàng hóa, vật tư, sửa chữa tài sản.

Năm ngân sách: Năm 2025

Giới thiệu về Gói thầu:

Tên Gói thầu: Mua sắm hàng hóa, vật tư, sửa chữa tài sản.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, chính hãng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải có cam kết đổi hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
- Nhà thầu có bảng chào kỹ thuật hàng hoá với thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng hoặc đáp ứng tốt hơn về thông tin, thông số kỹ thuật của hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT. Không ghi tương tự theo yêu cầu, tránh trường hợp nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ chi tiết kỹ thuật của hàng hoá gói thầu.
- Nhà thầu cam kết về nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hoá. Chủ đầu tư có thể tổ chức kiểm tra hàng hoá phụ kiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm nhà thầu cung cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của E-HSMT và các cam kết, đề xuất trong E-HSDT.
- Quá trình vận chuyển và chi phí phát sinh hàng hoá do nhà thầu chịu. Hàng hoá được giao đến tận nơi lắp đặt và nghiệm thu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, hàng hoá được bốc xếp từ xe vận chuyển đến địa điểm bàn giao bởi các nhân sự lành nghề, đảm bảo an toàn chất lượng cho hàng hoá.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Cung cấp vật tư hàng hóa đáp ứng chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng theo bảng danh mục hàng hóa .

Yêu cầu nhà thầu giữ đúng form biểu, nội dung yêu cầu theo bảng dưới đây, nhà thầu điền nội dung dự thầu vào cột (6), các cột khác nhà thầu trình bày giữ nguyên theo đúng mẫu biểu đề Tổ chuyên gia sẽ tiện trong quá trình đánh giá, Nếu nhà thầu dự thầu không giữ nguyên form biểu, đánh giá là **không đạt**.

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Điều hoà 1.5HP - 12.000 BTU	Cái	80	Phạm vi hiệu quả: 15 - 20m2 Tiện ích: +Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi +Tự khởi động lại khi có điện +Dàn nóng phủ lớp Fin chống ăn mòn +Chức năng tự chẩn đoán lỗi +Chức năng khử ẩm +Chế độ ngủ đêm Sleep +Hoạt động êm ái +Hẹn giờ bật tắt máy Kiểu dáng: Điều hòa treo tường Công suất: 1.5HP-12000 BTU Khả năng lọc không khí: Nanoe-G Công nghệ làm lạnh nhanh: Powerful Sử dụng ga: R32 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter Độ ồn trung bình: (37/28/21)/ 48 dB		
2	Bình nóng lạnh 30 lít	Cái	80	Bình chứa tráng men 03 chế độ công suất, tiết kiệm điện Chế độ bảo vệ an toàn 4 cấp: Bộ chống giật ELCB – Rơ le chống quá nhiệt – Rơ le chống cháy khô – Van an toàn bảo vệ tuyệt đối. Màn hình hiển thị nhiệt độ chính xác, cho phép tùy chỉnh nhiệt độ thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Luôn duy trì nhiệt độ nước không đổi.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E- HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Quạt điều hòa	Cái	80	<p>Đèn LED hiển thị trạng thái Lớp cách nhiệt Polyurethane không chứa CFC Thanh Mg lắp ở đường xả cận, dễ thay thế Vỏ nhựa ABS chịu va đập Dung tích: 30L Điện áp: 220V Áp lực: 8 bar Công suất: 1000+1500W Tần số: 50Hz Nhiệt độ tối đa: ~75 độ C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưu lượng gió: 10000 M3/H - Công suất motor: 420 W - Điện áp: 220 V – 50 Hz - Điều khiển từ xa: Có - Công suất tối đa: 2x210 W - Hướng gió thổi: 4 chiều: + Tự động trái – phải + Điều chỉnh lên – xuống - Kiểu gió thổi: Tiêu chuẩn - Tốc độ: 3 tốc độ - Thương Hiệu : Daikiosan - Lượng nước tiêu thụ: 8 - 10 L/H - Thể tích bình chứa nước: 55 L - Kích thước máy: 715x445x1950 MM - Diện tích làm mát: 65 – 70 M2 		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Quạt trần cánh nhôm	Cái	100	<p>- Chức năng hẹn giờ: 7 H</p> <p>Quạt điều hòa Daikiosan DM206 hoặc tương đương</p> <p>Nguồn điện: 220V-50Hz</p> <p>Công suất: 75W</p> <p>Sải cánh 1400mm</p> <p>Chất liệu cánh quạt Nhôm</p> <p>Tốc độ Hộp số 5 tốc độ</p> <p>Điều khiển Hộp số</p> <p>Cánh quạt được làm bằng chất liệu nhôm rất bền và nhẹ Phủ 1 lớp sơn giữ màu, hạn chế sét rỉ</p>		
5	Quạt treo tường	Cái	100	<p>Loại quạt mát: Quạt treo tường</p> <p>Sải cánh: 40 cm</p> <p>Công suất: 55W</p> <p>Tốc độ gió và điều khiển: 3 mức tốc độ gió, điều khiển từ xa</p> <p>Đặc điểm nổi bật: 3 cánh</p> <p>Tính năng hẹn giờ chức năng hẹn giờ ngủ từ 1 đến 6 tiếng tiện dụng</p> <p>Remote điều khiển từ xa thông minh</p> <p>Quạt được trang bị động cơ bạc đạn cao cấp được bôi trơn</p> <p>Quạt treo tường Panasonic F-409MB hoặc tương đương</p>		
6	Cửa nhôm kính	m ²	200	<p>Sản phẩm được làm từ nhôm hệ 55, độ dày khung 1.4mm; kính cường lực 8mm hoặc kính mờ dán an</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Khóa Năm Tròn Inox	Cái	80	<p>Chủng loại: Khóa tay nắm tròn Chất liệu: inox Màu sắc: ghi xám Số chìa: 3 chìa</p> <p>Thương hiệu Việt Tiệp hoặc tương đương</p>		
8	Backer rod 13mm (xốp chèn khe)	m	200	<p>Vật liệu: Được làm từ nhựa PE màu trắng</p> <p>- Tính năng: Có tác dụng chống thấm nước, giảm độ sốc hiệu quả.</p> <p>Đường kính: Phi 13mm</p> <p>- Độ nén psi (kg / cm2), max 15 psi (1.06) D 5249.</p> <p>Xốp chèn khe Backer rod có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của nước, không bị tác động bởi axit và kiềm, cách âm và giữ nhiệt độ tốt.</p> <p>Yêu cầu tương thích được với các loại keo và các loại chất trám bít.</p>		
9	Cọc tiếp địa đồng thau	cái	20	<p>Cọc tiếp địa làm bằng đồng thau nguyên chất màu đồng vàng, hệ số dẫn điện cao, thoát sét tốt độ và có độ bền phù hợp cho mọi địa chất</p> <p>Sử dụng cho các hệ thống tiếp địa chống sét trực tiếp, lan truyền và nối đất cho hệ thống điện</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Chất trám khe	tuýp	100	<p>Kích thước : chuẩn D16 x 2.4m Kết nối : dùng ốc siết hoặc hàn hóa nhiệt</p> <p>Góc hóa học: Acrylic Thời gian lưu hóa bề mặt (phút): 12 Thời gian khô hoàn toàn: 4mm/ngày Tỷ lệ lưu hóa: 1,6 (Kg) Khả năng co giãn: 10% Trọng lượng 0,5 kg, Chai 300ml</p>		
11	Dây thép	kg	200	<p>Dây thép buộc 1 ly Chiều dày lớp oxit mỏng, bám chặt dây thép, khi uốn/bẻ không bị bong.</p>		
12	Đinh	kg	100	<p>Đinh phải được phủ lớp dầu bóng bên ngoài thân đinh chống gỉ sét, hạn chế oxy hóa, giảm ma sát khi tiếp xúc với gỗ, sáng bóng. Thân đinh chống gỉ sét Hạn chế oxy hóa Thân đinh: thân thẳng, độ đồng đều chất lượng cao Đinh thép đóng tường Sanky đủ size 2P, 3P, 4P, 5P hoặc tương đương.</p>		
13	Que hàn 3,2ly	kg	200	<p>Que hàn thuộc nhóm Titan cao, 3.2 ly, giới hạn chảy của que hàn đạt ít nhất 345 MPa Độ dẫn dài của que hàn ít nhất 17%, chống nứt tốt, giúp mối hàn duy trì tính ổn định dưới tác động của các lực kéo và áp lực. Đặc biệt, độ dai va đập ở nhiệt độ 0oC đạt ít nhất 27</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Xe đẩy hàng	Cái	10	<p>J</p> <p>Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 3223-2000-431R và QCVN 21:2010/BGTVT-MW2</p> <p>Kiểu xe Tay gạt</p> <p>Mặt sàn bằng thép dày và sơn tĩnh điện kích thước 45 x 70 cm</p> <p>Cự ly sàn xe 14 cm</p> <p>Tổng chiều cao 82 cm</p> <p>Tải trọng 150 kg</p> <p>Tay đẩy được làm bằng chất liệu thép sơn tĩnh điện.</p> <p>Bánh xe bằng cao su thiết kế 2 bánh xoay và 2 bánh cố định giúp đẩy kéo hàng linh động.</p> <p>Mẫu xe gấp gọn.</p>		
15	Sơn lót nội thất chống kiềm	thùng	80	<p>Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (53-65%), chất phụ gia (3-9%), nước (32-38%)</p> <p>Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L</p> <p>Độ phủ lý thuyết : 10 – 12 m²/lít/lớp</p> <p>Sơn lót có độ bám dính cao, giúp bề mặt sơn nhẵn mịn và tăng độ bền màu của lớp sơn phủ bên trên.</p> <p>Không chứa hóa chất độc hại, không chì , không thủy ngân.</p> <p>Sơn lót nội thất Dulux hoặc tương đương</p> <p>Quy cách đóng thùng 18 lít</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Sơn lót ngoại thất chống thấm	thùng	40	Sơn lót chống kiềm ngoại thất. Dung tích: 18 lít Trọng lượng sản phẩm 25 kg Thành phần: Chất tạo màng (40%-50%), Bột khoáng (15%-30%), Nước (30%-40%) Thời gian khô: Khô bề mặt 30 phút, sơn lớp kế tiếp tối thiểu sau 2 giờ. Độ phủ lý thuyết: 10-12 m ² / lít / lớp Sơn trang trí ngoại thất trên các bề mặt mới và cũ như bê tông, xi măng, gạch ngói, v.v...; đặc biệt chuyên dùng cho những bề mặt mới nơi dễ bị kiềm hóa, thấm nước.		
17	Sơn phủ nội thất	thùng	80	Bề mặt hoàn thiện siêu bóng Độ phủ 13-16 m ² /L/lớp Thời gian khô Khô bề mặt: 30 phút Sơn lớp sau: 2 giờ (Trong điều kiện thời tiết bình thường: nhiệt độ trung bình 30°C và độ ẩm 80%) Sơn Dulux 5in1 Siêu Bóng Ambiance Diamond Glow hoặc tương đương		
18	Sơn phủ ngoại thất	thùng	40	Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì, phụ gia và nước. Màng sơn: Mờ Độ phủ lý thuyết: 11- 13 m ² /lít/lớp Đóng gói gồm Thùng 15 lít		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Rulo lăn sơn	Cái	800	Hàm lượng VOC: Dưới < 50g/L Độ che phủ lý thuyết: 11- 13 m2/lít/lớp Thời gian khô: 1 – 2 tiếng Tính năng: Chống thấm; Chống rong rêu và nấm mốc; Chống phai màu Chống bong tróc; Công nghệ phản nhiệt, làm mát nội thất. Nhẹ mùi, lượng VOC thấp Không chứa hóa chất độc hại, không chì , không thủy ngân. Sơn ngoại thất Dulux hoặc tương đương		
20	Chổi quét sơn	Chiếc	200	Kích thước 23 cm Bề mặt láng mịn, không tạo bọt, thay ống được Chất liệu: 70% polyester, 30% acrylic roller cover Cán: nhựa cứng Cây cọ sơn cán nhựa Tolsen 40033 hoặc tương đương		
21	Tôn lạnh cách nhiệt	m2	330	Tôn gồm 3 lớp bao gồm: lớp tôn, lớp cách nhiệt, lớp giấy bạc. Trong đó: Tôn lạnh được cấu tạo từ 55% nhôm, 43,5 kẽm, 1,5% silicon. Độ dày 0.45mm Lớp xốp cách nhiệt được làm bằng xốp PU cách nhiệt Lớp giấy bạc cách nhiệt giúp tăng tính thẩm mỹ cho tôn. Khả năng chống nóng, chống ồn, chống dột tốt,		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>chống cháy. Sử dụng một lớp sơn tĩnh điện , không gây ra bong tróc, chống oxy hóa Cách âm hiệu quả, không gây ra tiếng vang, tiếng động Tiêu chuẩn ASTM A653/A653M (Hoa Kỳ) Theo tiêu chuẩn JIS G 3302 Nhật Bản Tiêu chuẩn AS 1397 (Úc) Tiêu chuẩn EN 10346 (châu Âu) Tiêu chuẩn MS 2384, MS 2385 (Malaysia) Tiêu chuẩn công nghiệp JIS 3312, JIS 3322 (Nhật Bản)</p>		
22	Thép tròn D6	kg	2.400	<p>Thương hiệu Hoa Sen hoặc tương đương Thép tròn D6 đảm bảo theo các tiêu chuẩn: TCVN1651:2008; TCVN6522:2008; TCVN 5709:2009 ASTM A709M ASTM A416</p>		
23	Thép tròn D14 mạ kẽm	kg	2.000	<p>Thép tròn D14 mạ kẽm đảm bảo theo các tiêu chuẩn: TCVN1651:2008; TCVN6522:2008; TCVN 5709:2009 ASTM A709M ASTM A416</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Bóng tròn nhôm nhựa đui xoáy 15W	Cái	110	<p>Bóng tròn Đầu đèn E27 Nguồn điện danh định 220V/50Hz Góc chùm tia 200 độ Vật liệu Nhôm Nhựa Công suất 15W Điện áp có thể hoạt động 150V - 250V Dòng điện (Max) 0.15 A Hệ số công suất 0,5 Quang thông 1350/1270 lm Hiệu suất sáng 90/85 lm/W Nhiệt độ màu 6500/3000K Hệ số trả màu (CRI) 83 Tuổi thọ đèn 20.000 giờ Chu kỳ tắt/bật 50.000 lần Mức tiêu thụ điện 1000 giờ 15 kWh Mức hiệu suất năng lượng A+ Hàm lượng thủy ngân 0 mg Thời gian khởi động của đèn < 0,5 giây</p>		
25	Bóng tròn nhôm nhựa đui xoáy 20W	Cái	100	<p>Bóng tròn Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 2200/2000 lm Nhiệt độ màu: 6500K/3000K Tuổi thọ: 20.000 giờ</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E- HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	Bóng tròn nhôm nhựa đui xoay 30W	Cái	100	<p>Chất lượng ánh sáng CRI> 80 Dải điện áp rộng 150 – 250V Có khả năng chịu nhiệt, tản nhiệt nhanh, chống va đập,....</p> <p>Bóng tròn Công suất: 30W Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 3300/2850lm Nhiệt độ màu: 4000K/6500K/3000K Hiệu suất: 110/95 lm/W Tuổi thọ: 20.000 giờ Chỉ số hoàn màu cao Ra = 83</p>		
27	Dây điện 2x2,5mm	m	1500	<p>Dòng điện định mức: 12-20A Cấp Điện Áp: 300/500V Số Sợi: 50 Đường Kính Sợi: 0,25 mm Chất liệu vỏ: Nhựa PVC Chất liệu lõi: 99,99% đồng</p>		
28	Dây điện 2x4mm	m	1000	<p>Dòng điện định mức: 20-25A Cấp Điện Áp: 300/500V Số Sợi: 80 Đường Kính Sợi: 0,25 mm Chất liệu vỏ: Nhựa PVC Chất liệu lõi: 99,99% đồng</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	Cáp điện	m	1000	<p>Loại dây: Cáp hạ thế CVV Dạng mẫu mã: Tròn Mặt cắt định danh: Là 10mm² Quy cách của dẫn: Cu/ PVC hoặc Cu/ PVC/ PVC Đường kính: Khoảng 3.8mm Độ dày cách điện định danh: 1.0mm Độ dày vỏ bọc định danh: 1.8mm Đường kính tổng: Khoảng 15.4mm Điện áp định danh của dây: 0.6/ 1kV</p>		
30	Bộ đổi nguồn 12V-30A	Bộ	20	<p>Điện áp đầu vào (AC) 100 – 240VAC (toàn dải) Điện áp đầu ra (DC) 12VDC Dòng tải tối đa 30A Hiệu suất chuyển đổi 87% – 90% Bảo vệ Quá tải / Quá áp / Ngắn mạch / Quá nhiệt Nhiệt độ hoạt động -25°C ~ +70°C Chứng nhận CE, UL, EAC, RoHS Tuổi thọ MTBF > 500.000 giờ ở 25°C</p>		
31	Mô hàn	Chiếc	40	<p>Mô hàn cầm tay, có điều chỉnh nhiệt và màn hình hiển thị trên thân công suất 65W Vi xử lý điều khiển PID, cảm biến nhiệt độ, với màn hình hiển thị nhiệt độ và bù nhiệt cao. Tự động nghỉ sau 10 phút và tắt sau 20 phút, chuyển đổi đơn vị oC và oF. Nguồn điện AC 220V 50Hz Công suất 65W</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Bóng đèn Led tuýp 1,2m 20W	Cái	500	<p>Phạm vi nhiệt độ: 80 ~ 480oC (194 ~ 896oF) Cài đặt thời gian nghỉ 0 ~ 99 phút Trở kháng mũ < 2Ω</p> <p>Bóng đèn Led tuýp công suất: 20W Điện áp hoạt động: (170-250)V/(50-60)Hz Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm Tuổi thọ: 30.000 giờ Chỉ số hoàn màu cao (CRI=82) Dải điện áp hoạt động rộng (170-250)V Góc chiếu rộng 160°, độ sáng đồng đều, ánh sáng không chói, không nhấp nháy</p>		
33	Máng đèn Led tuýp	Cái	500	<p>Máng đèn Led . Nguồn sáng: 02 Bóng Led Tube 1,2m 18/20W Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện Kích thước (DxRxC): (1233x48x68)mm Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt</p>		
34	Đèn ốp trần 9W	Cái	200	<p>Công suất: 9W Điện áp: 150-250/50Hz Hiệu suất sáng: 80/85 lm/W Quang thông: 720/765 lm Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Chỉ số hoàn màu: 85 Cấp bảo vệ: IP40</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	Đèn sưỡi 2 bóng treo tường	Cái	100	<p>Tuổi thọ: 20.000 giờ (L70) Kích thước (ØxH): (160x48)mm. Đèn có IP40: Đèn kín khí, hạn chế côn trùng. Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao: Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/ IEC6100-4-5:2005) TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1: 2008: về đèn điện. Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng</p> <p>Công suất: một bóng hồng ngoại là 275W, tối đa 550 W khi bật cả 2 bóng Bảng điều khiển: 2 công tắc điều khiển cho 2 bóng sưỡi hồng ngoại, có thể bật /tắt cho từng bóng. Đèn sưỡi 2 bóng treo tường Bóng hồng ngoại: 2 bóng tráng kim cương nhân tạo Tuổi thọ Bóng đèn: > 10.000 h Dây điện: dài 3m, đầu cắm tròn, 2 chân theo tiêu chuẩn châu Âu Phụ kiện đi kèm: móc treo 2 vít nở.</p>		
36	Đèn âm trần 12W	cái	100	<p>Công suất: 12W Điện áp: 150-250/50Hz Hiệu suất sáng: 80/83 lm/W Quang thông: 960/1000lm</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	Đui xoáy	Cái	500	Nhiệt độ màu: 4000K/6500K Chỉ số hoàn màu: 85 Tuổi thọ(giờ): 25.000 (L70) Kích thước (ØxH): (138x50)mm ĐK lỗ khoét trên: 110mm Có khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free) Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) Dải điện áp rộng 150 – 250V Vỏ chất liệu nhôm thuần được phủ lớp sơn nano Công suất tải max: ≤ 300W Điện áp nguồn danh định: 220V Kiểu đầu đèn: E27 Khối lượng lắp trên đui: ≤ 1000g Chiều dài dây điện: (400±10)mm Cấp bảo vệ khí treo thả: IP65 Đui đèn được đúc nguyên		
38	Ổ điện đôi	Chiếc	500	Điện áp 250V-10A Tiêu chuẩn JIS Tiêu chuẩn IEC 60669, IEC 60884		
39	Công tắc	Chiếc	300	Công tắc 1 chiều Panasonic WSG3001 hoặc tương đương. Hàng mới 100%		
40	Ổ cắm 3 chấu	Cái	200	Điện áp tối đa: 250V Cường độ dòng điện tối đa: 30A		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	Phích cắm điện đa năng	Cái	500	Tình trạng: Hàng mới 100% Kích thước: 90x90x47mm (Rộng x Cao x Sâu) Điện áp sử dụng 100-250V Dòng tải: 10A Công suất: 2.200W/220V (tối đa 2.500W/250V) Sử dụng chất liệu nhựa chống cháy . Chân tiếp xúc bằng đồng nguyên chất, dẫn điện tốt.		
42	Ống nhựa luồn dây chống cháy D25	Cây	100	Ống nhựa luồn dây chống cháy D25. Lực nén: 750N Đường kính: Phi 25 Độ dài cây: 2.92M/Cây Chất liệu: Nhựa PVC Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1		
43	Aptomat 3P 40A	Cái	30	Số cực: 3P Dòng điện định mức: 40A Khả năng cắt ngắn mạch: 10kA Tiêu chuẩn / chứng nhận: IEC		
44	Aptomat 2P, 20A	Cái	30	Số cực: 2P Dòng điện định mức: 32A Dòng cắt ngắn mạch: 10kA Điện áp định mức: 240VAC/415VA		
45	Attomat đôi	Cái	30	Dòng sản phẩm: Aptomat MCCB 2 pha – Số cực: 2P – Định mức dòng (In): 15A , 20A, 30A – Tần số hoạt động: 50/60 Hz		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E- HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	Cút 90 độ PE, HDPE D25	Cái	80	– Điện áp định mức (Ue): 110/220VAC – Dòng cắt ngắn mạch (Icu): 1,5kA (1s) – Tiêu chuẩn: IEC 60898, KS – Tuổi thọ: Nguồn điện: 4000 lần, Máy móc : 10.000 lần – Chất liệu cao cấp, chống cháy		
47	Ống PVC C2 D34 PN10	cây	1000	Cút 90 độ PE, HDPE D25, PN16.0 . Áp lực: PN16 Ống PVC C2 D34 PN10 . Áp lực: PN16		
48	Măng sông nối ống HDPE DN20	cái	400	Măng sông nối ống HDPE DN20 Áp lực: PN16		
49	Măng sông nối ống HDPE DN25	cái	400	Măng sông nối ống HDPE DN25 Áp lực: PN16		
50	Nối ren ngoài HDPE D20	cái	300	Nối ren ngoài HDPE D20 Áp lực: PN16		
51	Nối ren ngoài HDPE D32	cái	200	Nối ren ngoài HDPE D32 Áp lực: PN16		
52	Ống HDPE D32	md	1000	Ống HDPE, D32, PN16.0 . Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ. Có hệ số chuyển nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E- HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	Bulong mạ kẽm M16x100	Cái	500	Bulong mạ kẽm M16x100. Hàng mới theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
54	Keo 502 loại 500g	Lọ	50	Keo 502 trọng lượng: 500g/chai (đủ trọng lượng)		
55	Lưới cắt D350	Cái	40	Chuyên dùng cắt sắt hình, sắt hộp, kim loại phục vụ gia công cơ khí Sản xuất bằng hạt mài và keo gắn cao cấp, ngoài ra còn giá cường 2 lớp lưới thủy tinh để tăng độ cứng, lỗ lắp máy được dập 1 lớp kim loại để tránh tình trạng đá bị vỡ khi lắp vào máy Kích thước (355x3x25.4)		
56	Băng dính điện	Cuộn	120	Độ bám dính 0.35 Kg/25mm Điện áp đánh thủng 5kV Loại Băng dính cách điện, Băng dính điện, Băng keo cách điện, Băng keo điện Chất liệu Nhựa PVC Độ dài 18 mét (20 YDS) Độ dày 0.11mm		
57	Keo dán đa năng	Tuýp	80	Đóng gói Chai 296ml Hàng mới theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.		
58	Vòi gạt tường lạnh	Cái	60	Vòi lạnh gắn tường Chất liệu: đồng mạ crom, tay nhựa Đầu vòi có thể nối ống nhựa		
59	Nờ 6 (túi 100 chiếc)	Túi	80	Nờ 6 (túi 100 chiếc) Chiều sâu của nờ 52 mm Cỡ của con nờ (số tác kê) Nờ số 6 (6 mm)		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	Vòi sịt vệ sinh	Cái	100	Bộ vòi xịt vệ sinh nhựa ABS tăng áp Chất liệu : Nhựa ABS mạ tĩnh điện Pít tông tăng áp, tạo áp suất cao Khóa thông minh, rãnh tay tiện lợi Dây Inox 120cm, ruột được bện bố dù		
61	Dây cấp nước mềm Inox 304	Cái	90	Dây cấp nước mềm Inox 304 40cm . Dây cấp 2 đầu Chất liệu inox 304 Chiều dài 40cm		
62	Bảng tan nước	cuộn	120	Sản phẩm được sử dụng trong ngành nước, dùng để quấn quanh đầu ống nước giữa các khớp nối		
63	Quạt thổi con sên 80W	cái	80	Quạt thổi con sên Kích thước thổi gió là: D40mm Chất liệu: Vỏ thép phủ sơn tĩnh điện Cánh quạt: Được đan bằng những cánh thép được xếp cạnh nhau, dày 10mm giúp lực quay khỏe. Công suất: 80w Điện áp: 220V/ 50Hz Tốc độ: 2.800 vòng/ phút Áp Suất Gió: 235Pa Lưu Lượng Gió: 0,8m3/min		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64	Bồn cầu một khối	Cái	53	<p>Loại sản phẩm : Bồn cầu 1 khối</p> <p>Kích thước : 690 x 370 x 720mm</p> <p>Hệ thống xả : Xả thẳng</p> <p>Tâm xả : 300 mm</p> <p>Công nghệ xả : Xả vành hồ</p> <p>Lượng nước xả : 3/ 6 lít</p> <p>Chế độ xả : 2 chế độ xả nhân</p> <p>Công nghệ : Men Nano nung diệt khuẩn, chống bám dính</p> <p>Màu sắc : Trắng</p> <p>Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa</p>		
65	Máy bơm tăng áp 400A	cái	5	<p>Máy bơm tăng áp công suất : 400 W</p> <p>Điện áp : 220V-1 pha</p> <p>Lưu lượng : 2 m³/h</p> <p>Cột áp : 35 m</p> <p>Hút sâu : 8 m</p> <p>Họng hút/xả : 25/25 mm</p> <p>Thương hiệu Samico hoặc tương đương.</p>		

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sản xuất.
- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
- Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa, và đề nghị thanh toán theo đúng khối lượng nghiệm thu.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo hành, bảo trì hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này không có các bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa cung cấp cho gói thầu bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 ngày trước khi kiểm tra. Phương pháp thử nghiệm: lấy một số mẫu hàng hoá bất kỳ để kiểm tra tại cơ quan có thẩm quyền (Chi phí do nhà thầu chịu). Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

Mục 4. Ghi chú chi tiết về lý do phải thống nhất cách ra vào và cung cấp hàng hóa trong quân đội.

Theo hướng dẫn của mẫu Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin về nhà thầu tính toán công tác đóng gói, vận chuyển phục vụ gói thầu vì giá hàng hoá đã bao gồm chi phí vận chuyển, vật tư phụ kiện đi kèm, lắp đặt hoàn chỉnh và hàng hoá hoạt động tốt tại địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư. Mà Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công không thể nói rõ các vấn đề về ra vào, an toàn của đơn vị Quân đội chi tiết trên nội dung công khai được, Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu liên lạc trước để đơn vị tiếp đón và nêu rõ chi tiết cho nhà thầu.

Về vấn đề này, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công là đơn vị thuộc lực lượng Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật. Do có nhiều trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, có những nhà thầu vào dự thầu với giá dự thầu rất thấp, là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nên đến khi ký hợp đồng họ lại không thực hiện nổi, vì yêu cầu khi giao hàng hóa, nhiều khi xe chở hàng không được vào trong, lại phải tổ chức khuôn

vác từ ngoài, và còn các tiêu khu, các kho lưu giữ nhiều khi ở xa, và còn xin cấp phép ra vào, và giấy sức khỏe, kiểm tra lý lịch với các cán bộ khuân vác, vận chuyển hàng hóa, kỹ thuật, kế toán. Nhiều khi còn phải chuyển xe to sang xe nhỏ, để đưa hàng hóa vào các khu vực đặc biệt. Các đơn vị cung cấp bị thu giữ điện thoại, không quay phim chụp hình, trong đơn vị quân đội, nên dẫn đến nhiều nhà thầu bị khó chịu là vì họ còn các mối quan hệ làm ăn của các nhà thầu, mà họ bị thu giữ điện thoại cả ngày trong thời gian giao hàng hóa, lấp đặt ở đơn vị. Nhiều nhà thầu phải ở qua đêm ngoài nhà nghỉ khách sạn để lo thủ tục, chỉ phí, giá thành đội lên. Và còn nhà thầu khi ra vào quân đội rất tự tiện, làm âm ỉ náo động cả doanh trại, lại còn có các hiện tượng, một số vật tư, thiết bị của chủ đầu tư bị mất mát, gây ra các hậu quả rất lớn đối với đơn vị. Nên trước khi nhà thầu vào tham gia gói thầu, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công rất cần các nhà thầu phải cam kết bảo đảm cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, và nắm rõ được các quy tắc ra vào, để tránh khi đã vào giá dự thầu, ký hợp đồng nhà thầu sẽ không thể thực hiện lại gây mất rất nhiều thời gian cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định Quốc phòng, đã có đầy đủ căn cứ cơ sở, về việc quy định ra vào trong Doanh trại Quân đội là phải ưu tiên an toàn, bí mật, và trách nhiệm để xảy ra các vấn đề về an toàn là hình phạt quân sự rất cao, nên đề các công ty, các đối tác không uy tín, không có sự cam kết, ra vào, mà đề xảy ra các sự cố về an toàn nếu không có chứng cứ cam kết, sẽ rất khó cho các cán bộ phụ trách liên quan.

Kết hợp, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có tham khảo các đơn vị tư vấn và Luật sư là “Có bị cấm việc thống nhất trước cho nhà thầu các quy tắc đặc biệt của quân đội, để nhà thầu hiểu rõ yêu cầu nghiêm ngặt về ra vào doanh trại, để tránh hiện tượng khi ký hợp đồng, hai bên lại không thành công?” Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã được tư vấn là điều này không bị cấm trong đấu thầu, việc gặp đề thống nhất các nội dung ra vào, sẽ đề các bên hiểu rõ hơn sự nghiêm ngặt, an toàn trong quân đội để cân nhắc, kiểm tra, tính toán để dự thầu về đơn giá, và bố trí xem có đủ khả năng thực hiện hay không. Thông tin của nhà thầu, bài dự của nhà thầu, giá của nhà thầu dự cũng vẫn là của nhà thầu, không ai được biết trước khi mở thầu cả. Cũng giống như ngày trước đấu qua giấy, thì nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu, thì mọi thứ vẫn là nhà thầu dự thầu, không ai biết cho đến giờ mở thầu. Tính chất Đặc thù của Quân đội thì có thể ứng dụng điều hòa giữa Bộ Quốc phòng (Ban hành quy định an toàn trong ra vào quân đội) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban hành quy định về Đấu thầu).

Nội dung mời là đã xem xét kỹ các điều luật, và không có điều nào cấm cả. Khi nhà thầu liên hệ, đơn vị sẽ thu xếp để tiếp đón, chứ không có gì là hạn chế hay sai luật.

Trong nội dung thống nhất, các cán bộ phụ trách sẽ có trách nhiệm, nói rõ với nhà thầu các nội dung sau:
+ Nội quy quy định, giờ giấc, khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa để ra vào trong quân đội.

- + Cán bộ phụ trách sẽ chỉ và hướng dẫn cho các nhà thầu các mốc thời gian, các chốt gác, thủ tục thế nào để qua cửa, đi xe loại gì, đường này đi xe loại to hay nhỏ, đoạn nào cần bóc vác bằng tay.
 - + Cách kiểm tra lý lịch của các cán bộ ra vào, việc yêu cầu lên đến tận các kho ở các đơn vị xa, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ không yêu cầu, mà chỉ nói rõ cho các đơn vị là ra vào tại các kho xa, vận chuyển đi xa thế nào, địa chỉ ở đâu, thời gian tiếp nhận được hàng hóa. Chỗ ăn nghỉ, các nhà thầu tự túc lo bên ngoài, cho các lực lượng kỹ thuật, bóc vác, vận chuyển, chứ không được lưu trú trong đơn vị.
 - + Nếu cần thiết, để nhà thầu hiểu rõ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ cử xe đưa nhà thầu đi đến tận các kho xa để nhà thầu nắm bắt rõ nội dung, và còn một số nội dung khác để nhà thầu cân đối đơn giá dự thầu, tính toán cho chính xác, tránh việc đáng tiếc là đến khi thực hiện ký kết hợp đồng lại không đồng ý, làm dang dở các gói thầu.
 - + Chủ đầu tư hướng dẫn nhà thầu các vị trí lắp đặt điều hoà, bình nóng lạnh để nhà thầu thuận tiện trong việc tính toán chi phí nhân công, chi phí vật tư, phụ kiện khi cân đối giá dự thầu.
- Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công khi tiếp đơn vị muốn tham gia gói thầu, sẽ nắm bắt được thông tin công ty qua giấy giới thiệu, và nếu nhà thầu thực sự quan tâm tới gói thầu, muốn cung cấp dịch vụ, thì nhà thầu đó sẽ phải chịu khó đến tận nơi gặp trước và trao đổi và thống nhất. Qua công tác nghiệp vụ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công cũng nắm bắt trước được đối tác là có hành vi không đúng hay đúng, có phải là tình báo, gián điệp hay không, để Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có phương án báo cáo lãnh đạo và trao đổi với Tô chuyên gia, như thế sẽ bảo đảm và tránh rủi ro hơn rất nhiều với việc, một nhà thầu chỉ gặp được trước 01 lần (thời điểm đối chiếu hồ sơ) và sau đó ký kết hợp đồng làm việc trong khi đơn vị đó chưa hiểu thế nào là ra vào quân đội, và cũng là không có nhiều thời gian để các cán bộ nghiệp vụ của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công nắm bắt rõ hành động, ý đồ nếu là đối tượng xấu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sau khi đã tham khảo qua Luật, qua tham vấn của các Luật sư, các đơn vị tư vấn, chúng tôi thấy nên đưa thành yêu cầu đạt/không đạt để yêu cầu việc trao đổi thông nhất ra vào Quân đội vừa đảm bảo đúng quy định Quốc phòng vừa đảm bảo từng nhà thầu đến sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn là việc cùng một lúc hướng dẫn cho nhiều nhà thầu cùng một khung giờ, tránh cho các nhà thầu gặp nhau và biết nhau trước. Và để chắc chắn nhà thầu nào thực sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu với mục đích đối tác làm việc sẽ phải chú ý và thực hiện theo đúng nội dung E-HSMT.

Việc đơn vị mời gặp thống nhất trước khi dự thầu cũng là một hình thức vừa bảo đảm cho các đơn vị tham dự thầu là các đơn vị mới chưa quen được môi trường cung cấp dịch vụ cho Quân đội được biết trước việc cung

cấp dịch vụ trong Quân đội để nhà thầu tính toán, cân đối về tài chính để dự thầu và cũng đề Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có cái nhìn tổng thể, nắm bắt trước được các đối tác đơn vị sẽ hợp tác, sự quan tâm của nhà thầu với gói thầu thế nào, có ý đồ gì ngoài công tác cung cấp dịch vụ hay không.

Việc vận dụng giữa Luật đấu thầu và quy định của Quân đội, cùng với sự bảo đảm tránh rủi ro cho gói thầu không ký được hợp đồng và bảo đảm an toàn Quân đội. Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã thống nhất là mời với tiêu chí trên, bảo đảm không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu.

Việc sẵn sàng để số điện thoại để tiếp đón các nhà thầu liên hệ là không hề có chút hạn chế nào với các nhà thầu. Gặp thống nhất cũng chỉ là việc trao đổi làm rõ thêm những phần nội dung mà không thể công khai trên mạng. Việc dự thầu vẫn là quyền của nhà thầu, tất cả năng lực về kinh nghiệm, tài chính, và giá dự thầu vẫn là điều bảo mật của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu cũng không mời yêu cầu mà nhà thầu bảo là thông tin nhà thầu bị lộ về năng lực.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công trong thời gian qua.