

## **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

#### **MỤC A. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:**

- Tên gói thầu: Tổ chức Lễ hội mua sắm năm 2025;
- Dự toán mua sắm: Tổ chức Lễ hội mua sắm năm 2025;
- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 2025: 5.769.669.000 VND; DN đóng góp: 360.000.000 VND;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 13 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Vincom Plaza Long Biên, khu đô thị Vinhomes Riverside, đường Hội Xá, phường Long Biên, Hà Nội. (hoặc địa điểm khác tương tự phù hợp với quy mô và tính chất của Hội chợ)

#### **MỤC B. Nội dung chương trình**

##### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

###### **1. Mục đích**

- Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, xúc tiến thương mại, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội năm 2025.
- Hỗ trợ các công tác phát triển các sản phẩm làng nghề thủ công tiêu biểu thế mạnh của Hà Nội, sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: gốm sứ, đồ gỗ, mây tre đan, sơn mài, khảm trai, dệt lụa, hàng mỹ nghệ,... gắn kết hoạt động, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm với chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội hàng năm.
- Hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp phân phối trong và ngoài nước với các doanh nghiệp sản xuất, tạo chuỗi cung ứng; tiêu thụ sản phẩm bền vững lâu dài tại thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản, OCOP đặc trưng, tiêu biểu của địa phương, kích cầu tiêu dùng.
- Gắn kết hoạt động thương mại với hoạt động du lịch, văn hóa nhằm phát huy và gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa bản sắc truyền thống và du lịch của các địa phương, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nội, đồng thời lan tỏa hình ảnh Thủ đô hiện đại, năng động.
- Nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương

hiệu sản phẩm Việt, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

## **2. Yêu cầu**

- Tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn, tạo môi trường mua sắm thân thiện, văn minh, tiện lợi cho người dân và du khách.

- Việc tổ chức Hội chợ phải đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ, chất lượng, đúng quy định.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian tổ chức, đảm bảo không để xảy ra các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Sản phẩm tham gia Hội chợ là những sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chất lượng được sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc sản đặc trưng, tiêu biểu của Thủ đô và các địa phương trên cả nước.

- Cơ quan quản lý nhà nước phát huy vai trò, định hướng, hỗ trợ tạo điều kiện, giám sát doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh tại Hội chợ, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị tham gia thực hiện đúng theo quy định và yêu cầu của Kế hoạch.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Thông tin chung**

- *Tên chương trình:* Tổ chức Lễ hội mua sắm năm 2025.

- *Thời gian (dự kiến):* Từ ngày 25/12/2025 đến 28/12/2025.

- *Địa điểm (dự kiến):* tại Vincom Plaza Long Biên, khu đô thị Vinhomes Riverside, đường Hội Xá, phường Long Biên, Hà Nội (hoặc địa điểm khác tương tự phù hợp với quy mô và tính chất của chương trình).

- *Quy mô:* khoảng 120 gian hàng, bao gồm gian hàng tiêu chuẩn và các khu không gian: không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các tỉnh, thành phố; Khu gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các tỉnh thành phố; Khu gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sản phẩm đặc sản, đặc trưng, sản phẩm OCOP; Khu giao thương kết nối giữa các nhà phân phối; Khu trưng bày và giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền; Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, trình diễn sản phẩm; công, các tiểu cảnh, mô hình... và các hoạt động bên lề.

- *Nội dung trưng bày:*

+ Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu: trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, các mặt hàng tiêu dùng là thế mạnh của thành phố Hà Nội.

+ Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống: trưng bày các sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội.

+ Không gian quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch: trưng bày, giới thiệu văn hóa địa phương, điểm đến du lịch; giới thiệu những di tích và điểm đến nổi tiếng của Thủ đô (qua các hình ảnh, mô hình, tiểu cảnh...).

+ Không gian kết nối giao thương: kết nối các nhà phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, sàn thương mại điện tử...; các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu sản phẩm, năng lực sản xuất, khả năng cung cấp; tìm kiếm nguồn hàng đưa vào hệ thống phân phối; đàm phán ký kết biên bản hợp tác, hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm.

+ Truyền thông, quảng bá về chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Các tiểu cảnh, mô hình... và các hoạt động bên lề để thu hút khách tham quan trải nghiệm mua sắm.

- *Đối tượng tham gia*: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị có liên quan thuộc các tỉnh, thành phố; các Hiệp hội, hội, doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề...

- *Sản phẩm tham gia*: Các sản phẩm đặc sản, làng nghề, OCOP thuộc các ngành hàng: Thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng thiết yếu; thời trang, dệt may, giày dép; sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm tiêu dùng khác.

## **2. Các hoạt động chính**

- Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ: dự kiến khoảng 200 khách, thành phần tham dự như sau:

+ Bộ, ngành TW: Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ...

+ Các Sở, ngành của Thành phố: Lãnh đạo các Sở, ban ngành thành phố Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã, đại diện làng nghề...

+ Các tỉnh/thành phố: Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị liên quan.

+ Hội/Hiệp hội doanh nghiệp/ngành hàng: các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trên địa bàn Thành phố; các tỉnh/thành tham gia Hội chợ.

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố.

- Trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm, trình diễn sản phẩm tại Hội chợ:

+ Trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm: các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng Thủ đô và du khách; tổ chức các chương trình khuyến mại, tặng quà, dùng thử sản phẩm, trình diễn sản phẩm.

+ Kết nối giao thương:

Các đơn vị phân phối, Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử... giao dịch trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ tìm hiểu sản phẩm, năng lực sản xuất, khả năng cung cấp... tìm kiếm nguồn hàng đưa vào hệ thống phân phối; đàm phán ký kết biên bản hợp tác, hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức quảng bá, tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình trước và trong sự kiện:

+ Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng tin, bài, đăng trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử, chạy quảng cáo VOV... về chương trình phù hợp với tính chất, nội dung các sự kiện để có hiệu ứng truyền thông tốt.

+ Phướn dọc treo tại một số tuyến phố, phát tờ rơi tại nơi đông dân cư khu chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống...

### **III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN**

#### **1. Kinh phí tổ chức**

Trích từ nguồn Ngân sách nhà nước 2025.

#### **2. Cơ chế hỗ trợ**

Thực hiện theo chế độ, định mức chi được quy định tại Phụ lục 06 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Ngân sách thành phố đảm bảo 100% các chi phí chung tổ chức Chương trình: thiết kế, trang trí tổng thể Hội chợ; dịch vụ phục vụ chung (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ...); không gian quảng bá chung của thành phố Hà Nội; (Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu của địa phương; Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống; Không gian trình diễn sản phẩm quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch; Không gian trưng bày và giới thiệu văn hóa ẩm thực; Không gian kết nối giao thương ...), công và các tiểu cảnh trang trí; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Chương trình (hợp báo; tuyên truyền trên báo, đài, truyền hình và các phương tiện khác; thiết kế, in ấn, gửi bộ thư mời Hội chợ; ấn phẩm, clip, tờ rơi; đặt banner trên các website; pano, phướn; trên báo đài...); tổ chức khai mạc; chi phí quản lý của đơn vị chủ trì tổ chức Chương trình; chi phí thẩm định giá, tư vấn đấu thầu và các chi phí có liên quan khác theo quy định.

- Hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các đơn vị tham gia. Mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/đơn vị tham gia, nhưng không quá 02 gian hàng/đơn vị tham gia. Hỗ trợ tối đa 02 gian hàng/địa phương/chương trình đối với mỗi địa phương có

doanh nghiệp về tham gia tại Hà Nội, mức hỗ trợ tối đa cho nội dung này là 30 triệu đồng/địa phương tham gia

- Các chi phí xã hội hóa:

+ Chi phí đơn vị tham gia đóng góp theo quy định: 50% chi phí gian hàng.

+ Chi phí các đơn vị tự chi trả: chuẩn bị, vận chuyển hàng hóa, chi phí cho cán bộ của doanh nghiệp và các chi phí có liên quan khác.

### **Mục C. Yêu cầu về kỹ thuật:**

- Các yêu cầu về mục và chi tiết của sản phẩm thiết kế, nhà thầu tham chiếu tới bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết tổ chức tại địa điểm Chủ đầu tư yêu cầu.

- Bất kỳ nhãn hiệu vật liệu, sản phẩm nào nêu trong E-HSMT (nếu có) đều mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể sử dụng vật liệu, hoặc chào thầu sản phẩm có tính tương đương hoặc cao hơn thông số kỹ thuật của E-HSMT. Tuy nhiên, sản phẩm chào thầu phải đảm bảo đáp ứng đủ tính chất, sức chịu lực, tính thẩm mỹ, công năng sử dụng đáp ứng yêu cầu của dịch vụ.

- Đối với dịch vụ thuê sản phẩm màn hình LED, yêu cầu đời mới, chất lượng cao. Yêu cầu nhà thầu cung cấp Hóa đơn mua bán sản phẩm để chứng minh nguồn gốc, và các tài liệu khác chứng minh chất lượng sản phẩm màn hình LED đạt yêu cầu E-HSMT. (Nếu sản phẩm để cung cấp dịch vụ là nhà thầu đi thuê thì yêu cầu kèm thêm Hợp đồng cho thuê).

- Nhà thầu cam kết: Mọi công đoạn trước khi hoàn thiện nội dung đều được trình Chủ đầu tư phương án xem xét, phê duyệt. Nếu nội dung sản phẩm/ hoặc chương trình/ hoặc nhân sự thực hiện không được Chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu phải trình phê duyệt phương án khác trong thời gian cho phép cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Kết quả đánh giá sản phẩm bàn giao là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng giá chi tiết theo số lượng và phạm vi từng hạng mục công việc theo bảng dưới đây.

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
I	<b>Dàn dựng gian hàng cho các đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu (3m x 3m x 2,5m), NSNN hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các đơn vị tham gia, tối đa không quá 2 gian/đơn vị (theo thiết kế được duyệt)</b>	Gian	120

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>Chi phí dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn (KT: 3m x 3m x 2,5m) bao gồm:</p> <p><b>1. Hệ khung gian hàng:</b> Khung sắt hộp vuông 40×40 mm, độ dày tối thiểu 1.2 mm, Hàn tổ hợp thành khung gian 3m×3m×2,5m, các mối hàn mài nhẵn, Sơn tĩnh điện (1 lớp lót + 1 lớp phủ), Chân khung có bát tăng chỉnh độ cao.KT khung: 3m x 3m x 2,5m</p> <p><b>2.Vách lưng:</b> Khung sắt hộp 20×20 mm, dày 0.9–1.0 mm, Căng bạt Hiflex in UV (độ dày ≥ 0.36 mm). Căng bạt hiflex, bản vít cố định. Nội dung in theo thiết kế được duyệt. KT: 3m x 2,5m</p> <p><b>3.Vách lưng giữa các gian hàng:</b> Khung sắt hộp 20×20 mm, dày 0.9–1.0 mm, Căng bạt Hiflex in UV (độ dày ≥ 0.36 mm). Căng bạt hiflex, bản vít cố định. Nội dung in theo thiết kế được duyệt . KT: 3m x 1m</p> <p><b>4. Pano ốp mặt trước bàn:</b> Nhận diện chương trình (Tấm ốp mặt trước bàn) Khung sắt hộp 20×20 mm, dày 0.9–1.0 mm, Căng bạt Hiflex in UV (độ dày ≥ 0.36 mm), bản vít cố định. Nội dung in theo thiết kế được duyệt. KT: 1,8m x 0.8m</p> <p><b>5.Trán tên gian hàng:</b> Khung sắt 20×20 mm, dày 0.9–1.0 mm, Căng bạt Hiflex in UV (độ dày ≥ 0.36 mm), bản vít cố định, font chữ theo thiết kế, Gắn trên thanh ngang cao 2.5m. KT: 3m x 0,5m</p> <p><b>6.Các vật dụng khác gồm:</b> 1 bàn KT: 1,8m x 0,6m x 0,8m, 2 ghế, 1 ổ cắm điện, 1 bóng đèn, 1 bình chữa cháy 5kg, 1 sọt rác 5kg, mặt bằng, tiền điện, nước, vệ sinh, an ninh, phòng cháy chữa cháy, vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ.</p>	Gian	1
II	<b>Trang trí chung Khu không gian quảng bá chung của thành phố Hà Nội (theo thiết kế được duyệt)</b>		
1	<b>Trang trí chung của khu vực tổ chức bán hàng (theo thiết kế được duyệt)</b>		
1.1	<b>Nhà tiền chế Khu gian hàng (4 nhà)</b>	Nhà	4
	<b>Dàn dựng 1 nhà tiền chế khu gian hàng (KT: 20m x 35m)</b>		
	<p><b>Thuê nhà tiền chế:</b> Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mmx400mm, độ dày nhôm&gt;=2.0cm; Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT: 20m x 35m = 700m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	700

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng:</b>            Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0\text{mm}</math>, thép cán nguội;            Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.            KT: <math>(20\text{m} \times 3\text{m})/2 \times 2 \text{ tấm} = 60\text{m}^2</math></p>	m2	60
	<p><b>Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0 \text{ mm}</math>, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300 \text{ dpi}</math>), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện triển lãm trong nhà, nội dung in theo thiết kế.            KT: <math>35\text{m} \times 1\text{m} \times 2 \text{ tấm} = 70\text{m}^2</math></p>	m2	70
	<p><b>Ốp cột nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0 \text{ mm}</math>, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300 \text{ dpi}</math>), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc nội dung in theo thiết kế.            KT: <math>5\text{m} \times 0,5\text{m} \times 4 \text{ mặt} \times 10 \text{ cột} = 100\text{m}^2</math></p>	m2	100
	<p><b>Sàn nhà tiền chế</b>            Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90mm x 90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm.            KT: <math>20\text{m} \times 35\text{m} = 700\text{m}^2</math>, sàn cao 0,1m</p>	m2	700
	<p><b>Thuê téc nước đối trọng 1000 lít</b>            Téc nước: Chất liệu: Nhựa HDPE; KT: <math>1\text{m} \times 1,15\text{m} \times 1,2\text{m}</math>            Tấm ốp mặt ngoài téc nước: khung sắt 40mm x 40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nứu, bơm tháo nước vào đối trọng).            KT: <math>1,3\text{m} \times 1,3\text{m} \times 4 \text{ mặt}</math></p>	Chiếc	8

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Thuê hệ thống điện chiếu sáng:</b> Dây điện nguồn Trần Phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 16 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất <math>\geq 120\text{lm/w}</math> (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
1.2	<b>Cổng chào (theo thiết kế)</b>	<b>Bộ</b>	<b>1</b>
	<p><b>Vật liệu sử dụng thi công công:</b> Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mỗi nối: hàn CO2/MIG; mỗi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>Trong đó bao gồm các chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vòm cổng:</b> KT: 14,6m x 6,3m bản to 1,3m, dày ốp mặt trên dưới vòm cổng 1,1m</li> <li>- <b>Logo tên chương trình:</b> KT: 6,7m x 2,1m. dày 0,5m</li> <li>- <b>Tấm trang trí.</b> Bao gồm 2 bộ: KT tấm 1: 2,8m x 1,5m, dày ốp hông 0,7m x 2 bên KT tấm 2: 4m x 2m, dày ốp hông 0,7m x 2 bên KT tấm 3: 5,5m x 2,2m, dày ốp hông 0,7m x 2 bên.</li> <li>- <b>Chân đế tấm trang trí .</b> Bao gồm 2 bộ: KT tầng 1: 3,2m x 2,5m x 0,2m KT tầng 2: 2,7m x 2m x 0,2m</li> </ul>	Bộ	1
	<p><b>Thuê hệ thống điện chiếu sáng:</b> dây điện nguồn trần phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 4 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất <math>\geq 120\text{lm/w}</math> (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
1.3	<b>Trang trí lối vào khu vực tổ chức bán hàng</b>		

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Cây treo đèn lồng ngũ sắc</b>  <b>Số lượng: 12 cây</b>  <b>Chân đế:</b> vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0\text{mm}</math>, thép cán nguội; mặt ốp gỗ đường kính 1,7m  <b>Thân cây:</b> Thép tròn D10 mạ kẽm, độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, bề mặt sơn tĩnh điện, uốn cong tạo hình. KT: chiều cao 3m x 8 thanh  <b>Đèn lồng giấy ngũ sắc hình tròn</b> 8 chiếc/ cây trong đó bao gồm:  - Đường kính 0,25m: 2 quả  - Đường kính: 0,3m: 3 quả  - Đường kính: 0,35m: 2 quả  - Đường kính: 0,38m: 1 quả</p>	cây	12
	<p><b>Đèn lồng trang trí lồng vào các khu không gian</b>  Bao gồm: Đèn nón lá và đèn lồng, khoảng cách giữa các đèn 0,5m. Chiều dài 1 dây đèn: 5m  - <b>Nón lá:</b> đường kính 0,4m x cao 0,25m + 01 bóng điện công suất 10w, để chiếu sáng, trang trí  - <b>Đèn lồng:</b> đường kính 0.3m x cao 0.55m (đã bao gồm dây nguồn, atomat, phụ kiện. Hệ thống điện đi trong ống ghen chống cháy đảm bảo an toàn)  - <b>Hệ khung:</b> Chất liệu xương thép hộp 90mm*90mm  KT: 45m x 4m x cao 4m x 16 cột</p>	gói	1
1.4	<b>Photobooth (theo thiết kế)</b>		
	<p><b>-Vách hình hộp quà</b>  Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0\text{mm}</math>, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.  KT tấm lưng hộp: 4m x 3,1m  KT tấm ốp trên: 4m x 1m  KT tấm ốp hông: 1m x 3,1m x 2 tấm  <b>- Vách hộp quà gắn logo</b>  Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0\text{mm}</math>, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.  KT: (1,2m + 1,3m ) x cao 3,1m x 2 tấm</p>	m2	37,6

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Vách khoét tròn gắn tên chương trình:</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc nội dung in theo thiết kế.            KT Tấm khoét tròn: ( 2m x 2,7m) - [(0.8m) <sup>2</sup> x 3.14]            KT tấm vách hông: 1,5m x 2,7m x 2 tấm</p>	m2	11,490
	<p><b>Hệ khung sắt vòm</b>            Vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 20mm x 20mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0</math>mm, thép cán nguội; sơn tĩnh điện 2 lớp (1 lớp lót + 1 lớp phủ)            KT khung vòm khuyết: 2,1m x 4m x 0,2m.            KT khung vòm: 4,5m x 3m x 0,2m.</p>	gói	1
	<p><b>Hệ sàn pallet tiêu cảnh</b>            Chất liệu: mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành <math>\geq 1,5</math>mm, mặt sàn trải thảm mới 100%            KT: 8m x 3,2m = 25,6m<sup>2</sup>, sàn cao 0,1m</p>	m2	25,6
	<p><b>Chi tiết trang trí</b>            Chất liệu: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex bồi 5ly, cắt CNC keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.            - Bộ chữ Lễ hội mua sắm. KT: 2m x 0,8m            - Decor chiếc nơ. KT: 1,8m x 0,47m            - Decor Chậu hoa tulip to x 1 chậu. KT : Chiều cao bao gồm chậu và hoa : 2,8m x 1,1m            - Decor Chậu hoa tulip nhỏ x 2 chậu. KT chiều cao bao gồm chậu và hoa 1,4m x 0,5m và 1,5m x 0,5m            - Decor túi quà: KT 2,5m x 1,3m            - Thuê ghế băng gỗ chân sắt: 1 chiếc. KT: 2m x 1m            - Logo sở Công thương: KT: 1m x 0,5m</p>	Gói	1

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Thuê hệ thống điện chiếu sáng:</b>  Dây điện nguồn Trần Phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 4 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất <math>\geq 120\text{lm/w}</math> (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
<b>1.5</b>	<b>Tiểu cảnh 1 (Mô phỏng cầu Nhật Tân)</b>		
	<p><b>Các trụ cầu</b>  Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mỗi nối: hàn CO2/MIG; mỗi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.  Trong đó bao gồm các chi tiết:  KT trụ cột: (5m + 1,5m) x 0,5m, dày 0,4m x 2 bên x 5 trụ</p>	Bộ	1
	<p><b>Hệ dây văng cầu</b>  Vật liệu: dây cáp gắn led neon tạo hiệu ứng viền ánh sáng.  <b>Cáp treo:</b> mạ kẽm D6-D8, loại chịu lực, chống ăn mòn.  Vỏ bọc PVC chống tia UV, khóa cáp bằng ốc siết cáp inox;  <b>Led neon:</b> Led neon Flex loại outdoor IP67 chống nước - chống bụi  KT: (5,5m + 4,8m + 4,3m) x 2 bên x 5 trụ</p>	Gói	1
	<p><b>Hệ sàn pallet</b>  Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành <math>\geq 1.5</math>mm, mặt sàn trải thảm mới 100%  KT: 30m x 4m, sàn cao 0,1m</p>	m2	120

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Chi tiết trang trí hai bên cầu</b>            Chất liệu: Thân cột đèn. Thép tròn D20 mạ kẽm, độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, bề mặt sơn tĩnh điện.</p> <p><b>Trong đó bao gồm:</b>  <b>Cột bóng tròn: số lượng 8 cột to, 8 cột nhỏ.</b>  <b>- Thân cột:</b>            KT cột nhỏ: 0,7m x 0,1m            KT cột to: 1,8m x 0,2m  <b>- Bóng tròn cột to:</b>            KT bóng nhỏ: ĐK 0,3m x 2 quả            KT bóng nhỏ: ĐK 0,4m x 2 quả            KT bóng to: ĐK 0,5m x 1 quả  <b>- Bóng tròn cột nhỏ: ĐK 0,3m x 1 quả.</b>  <b>- Hoa cúc, số lượng: 2 cây hoa to, 2 cây hoa nhỏ.</b>            Chất liệu: Thép tròn D10 mạ kẽm, độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, bề mặt sơn tĩnh điện, uốn cong tạo hình.            KT cột hoa thấp: Thân cao 1,6m, ĐK hoa 0,9m.            KT cột hoa cao: Thân cao 1,8m, ĐK hoa 1m.  <b>- Hoa vải, số lượng: 10 bông.</b>            Chiều cao thân hoa: 1,2m; ĐK bông 0,5m.  <b>- Lá cao:</b> cao 1m x 0,3m x 10 lá.  <b>- Lá thấp:</b> cao 0,8m x 0,4m x 10 lá.  <b>- Cây nấm:</b> 0,5m x 0,52m x 10 cây.</p>	gói	1
1.6	<b>Tiểu cảnh 2</b>		
	<p><b>Hệ vách</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>Trong đó bao gồm  <b>Cổng vòm lớn</b>            KT: 1,7m x 2,5m x 0,2m, bề dày 0,1m.  <b>Cổng vòm nhỏ</b>            KT: 0,9m x 1,6m, bề dày 0,1m.</p>	bộ	1

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Hệ sàn pallet</b>            Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành <math>\geq 1.5</math>mm, mặt sàn trải thảm mới 100%            KT: 3,5m x 2m, cao 0,1m</p>	m2	7,0
	<p><b>Chi tiết trang trí</b>            Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bôi decal in theo thiết kế. Trong đó bao gồm:            -Phong thư: KT: 1,5m x 1,6m x 1 cái            -Hoa tulip: KT: 1,3m x 1,4m            -Hộp quà:            KT hộp nhỏ: 0,2m x 0,2m x 1 cái.            KT hộp to: 0,4m x 0,4m x 1 cái.            KT hộp nhỏ: 0,3m x 0,3m x 1 cái.            - Cụm Hình trái tim: KT: 0,7m x 0,6m.</p>	gói	1
2	<b>Không gian trưng bày sản và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, trình diễn sản phẩm (theo thiết kế được duyệt)</b>		
2.1	<b>Nhà tiền chế gian hàng ( Kích thước 8m x 40m)</b>		
	<p><b>Thuê nhà tiền chế:</b>            Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc)            Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực ( hộp nhôm 400mm x 400mm, độ dày nhôm <math>\geq 2.0</math>cm;            Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV.            KT: 8m x 40m</p>	m2	320
	<p><b>Pano tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng:</b>            Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0</math>mm, thép cán nguội;            Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.            KT: (8m x 2m)/2 x 2 tấm</p>	m2	16

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Pano trán ngang nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mỗi nối: hàn CO2/MIG; mỗi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện triển lãm trong nhà, nội dung in theo thiết kế.            KT: 40m x 1m x 2 tấm</p>	m2	80
	<p><b>Ốp cột nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mỗi nối: hàn CO2/MIG; mỗi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện triển lãm trong nhà, nội dung in theo thiết kế.            KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 12 cột</p>	m2	120
	<p><b>Sàn nhà tiền chế</b>            Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90mm x 90mm độ dày thành <math>\geq 3.5</math>mm, bề mặt gỗ MDF 20mm, trải thảm.            KT: 8m x 40m, sàn cao 0,1m</p>	m2	320
	<p><b>Thuê téc nước đôi trọng 1000 lit</b>  <b>Téc nước:</b> Chất liệu: Nhựa HDPE; KT: 1m x 1,15m x 1,2m  <b>Tấm ốp mặt ngoài téc nước:</b> khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nứu, bơm tháo nước vào đôi trọng).            KT: 1,3m x 1,3m x 4 mặt</p>	Chiếc	10

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Thuê hệ thống điện chiếu sáng</b>  Dây điện nguồn Trần Phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 16 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất <math>\geq 120\text{lm/w}</math> (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
<b>2.2</b>	<b>Các hạng mục trang trí chung không gian trung bày</b>		
	<p><b>Pano trang trí lưng nhà trung bày</b>  Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0\text{mm}</math>, thép cán nguội;  Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.  KT: 40m x 5m.</p>	m2	200
	<p><b>Bình hoa sen</b>  Chất liệu gốm hoặc composite chịu lực tốt, không nứt khi di chuyển; bộ hoa sen giả cao cấp, chất liệu hoa: lụa nhung cao cấp + nhựa PU mềm, màu sắc tự nhiên  KT: bao gồm bình gốm và hoa 2m x 0,8m</p>	bình	3
	<p>Cây cảnh trang trí, đường kính chậu 0,5m x 0,8m cao.  Chiều cao cả chậu và cây: 1,5m</p>	chậu	8
	<p><b>Tiểu cảnh trang trí</b>  - Vòng tròn khung thép uốn tạo hình, sơn tĩnh điện màu theo thiết kế. Vật liệu: Thép tấm uốn, bản thép 3-4mm; KT: ĐK 3m, Bề dày 0,2m  - Trụ cố định vòng tròn khung thép: vật liệu: hộp thép 80mm x 80mm, dày 3mm. KT: cao 1,5m x 0,8m x 2 bên  Bục trụ tre: Tre thật hoặc tre nhân tạo: Tre tấm sấy, xử lý chống mối mọt, chống ẩm, phủ sơn/vecni bảo vệ.  - Bục trụ tre to: KT: 0,5m x 0,5m x 1m x 2 cái  - Bục trụ tre nhỏ: KT: 0,5m x 0,5m x 0,8m x 4 cái.  - Khóm cây tre trang trí 2 bên, mỗi khóm 5 cây x 3m.  - Cụm hoa: Khung thép hộp 30x30mm, mạ hoặc sơn lót chống gỉ, bề mặt in UV, ốp Formex bồi 5ly, cắt CNC tạo hình, hoàn thiện mép nội dung theo thiết kế. KT: 1m x 3m x 2 mặt</p>	Bộ	3

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>Hệ sàn pallet tiểu cảnh</b> Chất liệu: mặt gỗ MDF dày 20mm chịu nước, khung thép hộp 40mm x 80mm, mặt sàn bạt in theo thiết kế. KT: 3m x 3m =9m, sàn cao 0,1m	m2	9
	<b>Thuê hệ thống điện trang trí:</b> Dây điện nguồn Trần Phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 4 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
	<b>Bục gỗ vuông 2 tầng</b> - Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x 25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bôi decal in theo thiết kế. KT 1: 1,2m x 1,2m x 0,4m KT 2: 0,6m x 0,6 x 0,35m	chiếc	2
	<b>Bục gỗ tròn 2 tầng</b> - Chất liệu Khung sắt hộp 25mm x 25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bôi decal in theo thiết kế. KT 1: Đường kính 1,2m, cao 0,4m KT 2: Đường kính 0,66m, cao 0,4m	Chiếc	4
	<b>Kệ tròn 5 tầng</b> -Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x25mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, - KT: Đường kính 2,6m, dày 0,36m Đợt kệ, chất liệu gỗ KT: 0,36m x 2,6m x1 tấm; 0,36m x 2,5m x 2 tấm; 0,36m x 1m x 2 tấm; In decal theo thiết kế.	Chiếc	3
3	<b>Không gian kết nối giao thương giữa các nhà phân phối</b>		
3.1	<b>Nhà tiền chế gian hàng ( Diện tích: 10m x 20m = 200m2)</b>		

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Thuê nhà tiền chế:</b>            Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc)            Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mm x 400mm, độ dày nhôm <math>\geq 2.0</math>cm;            Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV.            KT: 10m x 20m = 200m<sup>2</sup></p>	m2	200
	<p><b>Pano tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng:</b>            Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0</math>mm, thép cán nguội;            Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.            KT: (10m x 2m)/2 x 2 tấm = 40m<sup>2</sup></p>	m2	40
	<p><b>Pano trán ngang nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO<sub>2</sub>/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.            KT: 20m x 1m x 2 tấm</p>	m2	40
	<p><b>Ốp cột nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO<sub>2</sub>/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc nội dung in theo thiết kế.            KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 8 cột = 80m<sup>2</sup></p>	m2	80

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Sàn nhà tiền chế</b>            Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90mm x90mm độ dày thành <math>\geq 3.5</math>mm, bề mặt gỗ MDF 20mm, trải thảm.            KT: 10m x 20m = 200m<sup>2</sup>, sàn cao 0,1m</p>	m <sup>2</sup>	200
	<p><b>Thuê téc nước đối trọng 1000lit.</b>  <b>Téc nước:</b> Chất liệu: Nhựa HDPE; KT: 1m x 1,15m x 1,2m  <b>Tấm ốp mặt ngoài téc nước:</b> khung sắt 40mm x 40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp níu, bơm tháo nước vào đối trọng). KT: 1,3m x 1,3m x 4m</p>	Chiếc	6
	<p><b>Thuê hệ thống điện chiếu sáng:</b>            Dây điện nguồn Trần Phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất <math>\geq 120</math>lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
3,2	<b>Trang trí không gian giao thương kết nối giữa các nhà phân phối</b>		
3.2.1	<b>Màn led</b>		
	<p><b>Thuê màn hình led:</b> trình chiếu clip giới thiệu sản phẩm trong ngày chính thức đầu tiên.            Chủng loại LED P3.91 hoặc P3.0 full indoor/outdoor; kết cấu - khung đỡ: Khung giàn (truss) hoặc khung thép hộp 40*40, thiết bị kèm theo.            KT: 7m x 3.6m = 25,2 m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	25,2
	<p>Thuê màn hình led trong 3 ngày tiếp theo, tính bằng 50% giá trị thuê ngày đầu tiên.            KT: 7m x 3.6m = 25,2 m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	25,2
	<p><b>Hệ bo màn led</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán</p>	gói	1

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc nội dung in theo thiết kế. KT: 2m x 3,6m x 2 bên		
<b>3.2.2</b>	<b>Vách trang trí họa tiết nan quạt</b>	<b>bộ</b>	<b>2</b>
	<b>Hệ vách</b> Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$ , thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 4m x 2m	m <sup>2</sup>	8
	<b>Các vật dụng trang trí vách họa tiết nan quạt</b> Hoa dó tre: 1 bông ghép từ 10 chiếc dó, KT đường kính 1,4m x 1bông và đường kính 1m x 2 bông. Mẹt tre tròn: đường kính 1m x 3 chiếc x 2 bên. Bình gốm: Chất liệu gốm hoặc composite chịu lực tốt, không nứt khi di chuyển. Bình gốm to: ĐK 0,8m, cao 0,85m x 1chiếc; bình gốm nhỏ: ĐK 0,58m cao 0,62m x 1 chiếc; bình gốm nhỏ: ĐK 0,4m cao 0,43m x 2 chiếc. Gánh hoa: KT quang gánh: 2m x 1m, bao gồm 1 đôi quang gánh và 2 thùng hoa ĐK 0,6m.	gói	1
<b>3.2.3</b>	<b>Hệ bục kệ</b>		
	<b>Bục gỗ vuông 2 tầng</b> - Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bồi decal in theo thiết kế. KT 1: 1,2m x 1,2m x 0,4m. KT2: 0,6m x 0,6m x 0,35m.	chiếc	4
	<b>Bục gỗ vuông 3 tầng</b> -Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bồi decal in theo thiết kế. - KT1: 2m x 2m x 0.1m. - KT2: 1,2m x 1,2m x 0,7m. - KT3: 0,5m x 0.5m x 0.7m.	Chiếc	2

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Kệ trưng bày nhà tre mái rơm theo thiết kế</b>            Vật liệu: Khung nhà tre - kết cấu chịu lực, vật liệu tre già ngâm tẩm chống mối mọt, đường kính 70-90mm; mái rơm kết cấu khung mái: sắt hộp 20mm x 20mm, dày <math>\geq 1,2</math>mm, lợp rơm nhân tạo (loại chống cháy B1), độ phủ dày &gt;10-12mm; hệ trưng bày bên trong, chất liệu gỗ MDF chống ẩm 17-18mm phủ melamine vân tre            - KT mái rơm: 3,2m x 0,8m x 2 bên            - Chiều cao nhà tre: 2,6m            - KT bàn tre: 2,5m x 0,8m x 0,72mH</p>	chiếc	4
	<p><b>Bộ bàn ghế giao thương:</b>            Bao gồm: 1 bàn 4 ghế            Bàn gỗ, KT: 0.7m x 0,7m, cao 0,75m            Ghế chân gỗ mặt nhựa.            KT: 0,46m x 0,52m, cao tựa lưng 0,82m</p>	Bộ	8
4	<b>Không gian giới thiệu văn hoá ẩm thực vùng miền</b>		
4,1	<b>Nhà tiền chế gian hàng ( Diện tích: 10m x 20m = 200m<sup>2</sup>)</b>		
	<p><b>Thuê nhà tiền chế:</b>            Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc)            Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực ( hộp nhôm 400mm x 400mm, độ dày nhôm <math>\geq 2.0</math>cm;            Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV.            KT: 10m x 20m = 200m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	200
	<p><b>Pano tam giác đầu hồi nhà tiền chế</b>            Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0</math>mm, thép cán nguội;            Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.            KT: (10m x 2m)/2 x 2 tấm = 40m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	40

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Pano trán ngang nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.            KT: 20m x 1m x 2 tấm.</p>	m2	40
	<p><b>Ốp cột nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.            KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 8 cột = 80m2</p>	m2	80
	<p><b>Sàn nhà tiền chế</b>            Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90mm x 90mm độ dày thành <math>\geq 3.5</math>mm, bề mặt gỗ MDF 20mm, trải thảm.            KT: 10m x 20m = 200m2, sàn cao 0,1m</p>	m2	200
	<p><b>Thuê téc nước đối trọng 1000lit.</b>  <b>Téc nước:</b> Chất liệu: Nhựa HDPE; KT: 1m x 1,15m x 1,2m  <b>Tấm ốp mặt ngoài téc nước:</b> khung sắt 40mm x 40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nít, bơm tháo nước vào đối trọng). KT: 1,3m x 1,3m x 4 mặt</p>	Chiếc	6

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>Thuê hệ thống điện chiếu sáng</b> Dây điện nguồn Trần Phú (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
<b>4,2</b>	<b>Trang trí không gian giới thiệu văn hoá ẩm thực</b>		
	<b>Xe trưng bày ẩm thực</b> Xe khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$ , thép cán nguội; có gắn bánh xe Bề mặt thân xe Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải $\geq 300\text{ dpi}$ ), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc. Mái che khung sắt, mái bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: khung mái: 1,7m x 0,3m x 2mái KT thân xe: 1,6m x 0,8m x 0,8m	Chiếc	8
	<b>Pano trang trí trong không gian</b> Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$ , thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 5m x 3 tấm	m2	90
	<b>Thuê Bộ bàn ghế tre</b> Số lượng: 6 bộ KT: Bàn 1m vuông, cao 0,9m KT ghế: 0,66m vuông, cao 0,55m	Bộ	6
<b>III</b>	<b>Tổ chức Khai mạc (theo thiết kế được duyệt)</b>		
<b>1</b>	<b>Khu vực lễ tân</b>		
	Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc	Chiếc	4

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 10 chiếc	chiếc	10
	Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	người	10
<b>2</b>	<b>Khu vực khách ngồi đại biểu</b>		
<b>2,1</b>	<b>Nhà tiền chế Khai mạc</b>		
	<p><b>Thuê nhà tiền chế:</b>            Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc)            Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mm x 400mm, độ dày nhôm <math>\geq 2.0</math>cm;            Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV.            KT: 18m x 25m = 450m<sup>2</sup></p>	m2	450
	<p><b>Pano tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng:</b>            Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống <math>\geq 1.0</math>mm, thép cán nguội;            Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.            KT: (18m x 3m)/2 x 2 tấm = 54m<sup>2</sup></p>	m2	54
	<p><b>Pano trán ngang nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Môi nối: hàn CO2/MIG; môi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.            KT: 25m x 1m x 2 tấm</p>	m2	50

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Ốp cột nhà tiền chế</b>            Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: <math>\geq 1.0</math> mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mỗi nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải <math>\geq 300</math> dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.            KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 10 cột = 100m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	100
	<p><b>Thuê téc nước đối trọng 1000lit.</b>  <b>Téc nước:</b> Chất liệu: Nhựa HDPE; KT: 1m x 1,15m x 1,2m  <b>Tấm ốp mặt ngoài téc nước:</b> khung sắt 40mm x 40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cấp nứ, bơm tháo nước vào đối trọng). KT: 1,3m x 1,3m x 4 mặt</p>	Chiếc	6
<b>2,2</b>	<b>Các hạng mục khu vực đại biểu khác</b>		
	<p>Hoa tươi 08 bát,            Nước cho khoảng 200 đại biểu,            08 quả pháo điện,            Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc</p>	gói	1
	<p>Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 200 khách mời            Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 32 chiếc            Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 200 chiếc</p>	gói	1
	<p><b>In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc:</b> Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200.KT: 24cm x 12cm x 20 chiếc</p>	chiếc	20
	<p><b>Sản xuất giấy mời khai mạc</b>            KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)</p>	chiếc	200

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
3	<b>Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc</b>		
	<p><b>Màn hình led:</b>  Màn led P4 full outdoor. Kết cấu khung đỡ: khung giàn (truss) hoặc khung thép hộp 40mm x 40mm, thiết bị kèm theo: bộ switch Led, chuyển đổi tín hiệu, dây jack đồng bộ tín hiệu.  - Màn chính: 10m x 4,5m = 45m<sup>2</sup>  - Màn cánh: 4,5m x 4,5m x 2 bên = 40,5m<sup>2</sup>  Tổng KT: 85,5m<sup>2</sup></p>	m2	85,5
	<p><b>Hệ bo led:</b>  Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x 40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in &amp; hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.  KT bo màn led cánh: (7,8m x 4,7m x 2 bên) - (4,5m x 4,5m x 2 bên)</p>	Gói	1
	<p><b>Sàn sân khấu</b> (nổi thêm từ sảnh chính trung tâm văn hoá)  Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF dày 20mm, khung theo cường lực, xương sắt thép hộp kích thước vuông tiêu chuẩn 90mm x 90mm hộp mạ kẽm, độ dày thành ≥ 1,5mm, bề mặt trải thảm mới 100%  KT: 16m x 6m x 1.4mH</p>	m2	96
	<p><b>Bậc tam cấp lên sân khấu:</b>  - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 8m x 1,2m x 1,8m. (6 bậc)  Bọc thảm mới 100%</p>	Gói	1

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><b>Thuê Hệ thống âm thanh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc</li> <li>- Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc</li> <li>- XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc</li> <li>- Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc</li> <li>- Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc</li> <li>- Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc</li> <li>- Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 4 chiếc</li> <li>- Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ</li> <li>- Micro Wriless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc</li> <li>- Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc</li> <li>- Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn</li> </ul>	Bộ	1
	<p>Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc; Loại moving head beam 230w, công suất bóng: 230w, Đèn movingheath sport 450: 12 chiếc: Công suất 350-450w, Đèn pholoww 350w: 2 chiếc: 250-350w, Đèn led COB 50w x 4 bóng: 12 chiếc: 4cob*50w mỗi đèn, Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 60 bóng: 3w*54 bóng 7 màu RGBWA+UV , Máy khói : 2 chiếc: công suất 1500-2000w, lưu lượng khói &gt;=18.000 cuft/min, dung tích bình chứa &gt;=2.5l, điều khiển DMX hoặc remote; Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc: DMX 512, Số line&gt;=2-4DMX universe, tương thích tất cả moving head, led, các loại hiệu ứng, tích hợp màn hình cảm ứng, bộ nhớ lưu&gt;=5000 cue; MX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc: chuẩn DMX 512, Fader&gt;=24 kênh, tích hợp 192 kênh điều khiển, lưu chương trình &gt;= 30 bộ nhớ; Máy tính điều khiển, 1 chiếc, thông số tối thiểu: CPU: intel i5 thế hệ 10 trở lên, ram &gt;=8GB, ổ cứng: SSD &gt;=256gb, màn hình: 15,6 inch</p>	Bộ	1
	Thuê bục phát biểu: Bục gỗ, kích thước chiều cao bục 1,2m (Bao gồm hoa tươi)	bộ	1

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>Chương trình văn nghệ chào mừng</b> Thời lượng: 30 phút số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật	Gói	1
	MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	Người	2
	<b>Hiệu ứng visual màn led bao gồm:</b> - Key Visual chính của chương trình, thiết kế đồ họa 2D theo bộ nhận diện, format: 16:9, Full HD 1920 x 1080 hoặc 3840 x 2160; background nghi lễ trang trọng - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng ( 5 tiết mục)	Gói	1
<b>IV</b>	<b>Dịch vụ vệ sinh, an ninh, điện nước</b>		
	Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cái,...	Tủ	1
	Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (6 ngày x 6 người/ngày)	Người/ngày	36
	Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h - 21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1
	Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
	Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Thẻ Ban Tổ chức+ Doanh nghiệp Vỏ thẻ chất liệu nhựa polyme cao cấp, có dây đeo. Nội dung in trên giấy C200 màu 2 mặt. KT: 11cm x 7cm. In 2 mặt	Chiếc	300
<b>V</b>	<b>Tuyên truyền quảng bá giới thiệu chương trình</b>		
	Spot chạy quảng cáo chương trình trên kênh VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm sáng từ 06h30-09h00, chiều từ 16h30 -19h00) phát trong 4 ngày, trước ngày diễn ra chương trình mỗi ngày phát 1 lần.	lượt	4
	Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra chương trình. (Độ dài bài 700-1000 từ, ảnh minh họa 3-5 ảnh, ngôn ngữ trang trọng)	Bài viết	10
	Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra chương trình. (Tin: 200-300 từ, kèm 1-2 ảnh minh họa)	Tin	10
	<b>Standee</b> - Chất liệu: khung thép hộp 40mm x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1,2mm, chân đứng, in bạt hiflex. - KT: 0,8m x 2m x 2 mặt	Chiếc	30
	<b>Pano hộp đèn</b> Số lượng: 20 chiếc <b>Tấm pano</b> Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40mm x40mm, độ dày: $\geq 1.0$ mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mỗi nối: hàn CO2/MIG; mỗi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ 2. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: mặt Mica trong, độ dày: 2mm, tấm dẫn sáng lắp đèn bên trong, bóng đèn 10w, đảm bảo ánh sáng đều đẹp. Dán decal in nội dung theo thiết kế. KT: 1,2m x 2,2m x 0,2m <b>Chân đế</b> Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5$ mm bề mặt dán PP in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300$ dpi), KT: 1,4m x 0,6m x cao 0,3m	bộ	20

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>Pano ngang treo mặt ngoài 2 bên cổng</b> <b>Số lượng: 2 tấm</b> Vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$ , thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 15m x 4m x 2 tấm	m2	120
	<b>Phurôn dọc:</b> Treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt, xò suốt 2 đầu. KT: 0,8m x 2m.	Chiếc	50

#### **MỤC D. Giải pháp và phương pháp luận:**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:*

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

#### **MỤC E. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:**

Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các công tác của gói thầu tới Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ có đáp ứng với yêu cầu của gói thầu hay không, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

Sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trình chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận làm cơ sở thanh toán.