

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bếp.
- Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Saigon Saigon Bar - Khách sạn Caravelle.
- Địa điểm đầu tư: 19 – 23 Công Trường Lam Sơn, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn lợi nhuận giữ lại của Công ty liên doanh.
- Tiến độ thực hiện: 60 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu về thông số kỹ thuật


Hàng hóa phải đáp ứng các thông số kỹ thuật như dưới đây hoặc tương đương:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Hình ảnh
1	Bàn mát 2 cánh	Kích thước: 1200x700x800 Nguồn điện: 230/50/1 Công suất: 180W Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C Dung tích: 270L	G20	
2	Máng + vĩ thoát sần	Kích thước: 250x250x150	G20	
3	Quầy pha chế Cocktail	Kích thước: 1250x800x850 Làm bằng inox 304 x 1.0mm Xung quanh inox 304 x 0.8mm Có 1 thùng đá Có 1 chậu Có ngăn kệ để chai Syrup	G20	


3.1	Phụ kiện Vòi nhấn ly	Chất liệu: inox 304 Đầu cấp: Ren 21 Cao: 7,7cm Rộng: 10cm Chỉ một lần nhấn Đơn giản và hiệu quả Dễ dàng và nhanh chóng Dễ dàng lắp đặt Dễ sử dụng Dễ dàng để làm sạch	G20	
3.2	Vòi nước lạnh	- Một lỗ 1 chế độ nhiệt - Tay nắm dạng cần gạt - Thân vòi xoay dài 10" - Dây nối mềm với khớp nối ren cái BSPP 1/2 - Lưu lượng vòi phun: 2,2 GPM (8,33 L/phút) - Áp suất: 25-125 psi (1,72-8,62 bar) - Nhiệt độ: 4,44-60 độ C	G20	
4	Bàn mát 2 cánh	Kích thước: 1200x700x800 Nguồn điện: 230/50/1 Công suất: 180W Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C Dung tích: 270L	G20	
5	Máng + vĩ thoát sàn	Kích thước: 250x250x150	G20	
6	Quầy pha chế Cocktail	Kích thước: 1250x800x850 Làm bằng inox 304 x 1.0mm Xung quanh inox 304 x 0.8mm Có 1 thùng đá Có 1 chậu	G20	

		Có ngăn kệ để chai Syrup		
6.1	Phụ kiện Vòi nhấn ly	Chất liệu: inox 304 Đầu cấp: Ren 21 Cao: 7,7cm Rộng: 10cm Chỉ một lần nhấn Đơn giản và hiệu quả Dễ dàng và nhanh chóng Dễ dàng lắp đặt Dễ sử dụng Dễ dàng để làm sạch	G20	
6.2	Vòi nước lạnh	- Một lỗ 1 chế độ nhiệt - Tay nắm dạng cần gạt - Thân vòi xoay dài 10" - Dây nối mềm với khớp nối ren cái BSPP 1/2 - Lưu lượng vòi phun: 2,2 GPM (8,33 L/phút) Áp suất: 25-125 psi (1,72-8,62 bar) Nhiệt độ: 4,44-60 độ C	G20	
7	Bàn mát 2 cánh	Kích thước: 1200x700x800 Nguồn điện: 230/50/1 Công suất: 180W Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C Dung tích: 270L	G20	
8	Máng + vĩ thoát sàn	Kích thước: 250x250x150	G20	
9	Quầy pha chế Cocktail	Kích thước: 1250x800x850 Làm bằng inox 304 x 1.0mm Xung quanh inox 304 x	G20	

		0.8mm Có 1 thùng đá Có 1 chậu Có ngăn kệ để chai Syrup		
9.1	Phụ kiện Vòi nhấn ly	Chất liệu: inox 304 Đầu cấp: Ren 21 Cao: 7,7cm Rộng: 10cm Chỉ một lần nhấn Đơn giản và hiệu quả Dễ dàng và nhanh chóng Dễ dàng lắp đặt Dễ sử dụng Dễ dàng để làm sạch	G20	
9.2	Vòi nước lạnh	- Một lỗ 1 chế độ nhiệt - Tay nắm dạng cần gạt - Thân vòi xoay dài 10" - Dây nối mềm với khớp nối ren cái BSPP 1/2 - Lưu lượng vòi phun: 2,2 GPM (8,33 L/phút) Áp suất: 25-125 psi (1,72-8,62 bar) Nhiệt độ: 4,44-60 độ C	G20	
10	Quầy tủ cửa mở + 1 hộc kéo & kệ giữa	Kích thước: 1370x700x800 - Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Có 1 hộc kéo, có kệ giữa - Cửa mở - Chân làm bằng ống vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao.	G20	

11	Máy rửa ly âm quầy	Kích thước: 600x600x840 Thuộc Electrolux Kích thước khay: 500x500mm Nguồn điện: 380V/ 50Hz/ 3P Công suất: 3.55kW Công suất bơm nước: 0.55kW + Bộ tăng áp nước Công suất rửa tối đa: 40 khay/giờ Lượng nước tiêu thụ: 2.8L/khay Chiều cao gầm: 310mm Nhiệt độ Rửa: 55- 65°C Nhiệt độ Tráng: 80-90°C Trọng lượng: 55 Kg	G20	
12	Quầy tủ học kéo thùng rác + chậu rửa drop-in mặt đá	Kích thước: 520x700x800 Làm bằng inox 304 x 1.0mm Xung quanh inox 304 x 0.8mm Có 1 chậu Tặng kèm 1 bộ xả d110 và 1 vòi lạnh Có ngăn kéo thùng rác Chân vuông 38, có tăng chỉnh	G20	
12.1	Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút	Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521. - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi rửa bát, 2 dây cấp. - Chất liệu: thép không gỉ 304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65Mpa - 2 chế độ xả nước: xả tập trung & xả thành nhiều tia	G20	 

		- Kích thước: cao 500mm - Trọng lượng: 1240g		
13	Quầy tủ cửa mở + kệ giữa	Kích thước: 950x700x800- Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm- Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm- Có cửa mở- Có 1 kệ giữa inox 304x1,0 mm- Có hệ thống gân tăng cứng, dày 0.8 mm- Chân làm bằng ống Vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao.	G20	
14	Bàn mát 3 cánh	Kích thước: 1800x700x800 Nguồn điện: 230/50/1 Công suất: 300W Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C Dung tích: 512L	G20	
15	Quầy tủ cửa mở + kệ giữa	Kích thước: 950x700x800- Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm- Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm- Có cửa mở- Có 1 kệ giữa inox 304x1,0 mm- Có hệ thống gân tăng cứng, dày 0.8 mm- Chân làm bằng ống Vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao.	G20	

16	Quầy tủ cửa mở + kệ giữa	Kích thước: 950x700x800- Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm- Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm- Có cửa mở- Có 1 kệ giữa inox 304x1,0 mm- Có hệ thống gân tăng cứng, dày 0.8 mm- Chân làm bằng ống Vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao.	G20	
20	Bàn chậu đơn	Kích thước: 1050x700x850/1000 - Mặt làm bằng inox 304, dày 1.0mm - Hộc chậu 500 x 500 x 300, inox 304x1,0mm - Có thanh giằng chịu lực vuông 25 x 1.0mm - Chân vuông 38 x 1.0mm, có thể tăng chỉnh	G20	
20.1	Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút	Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521. - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi rửa bát, 2 dây cấp. - Chất liệu: thép không gỉ 304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65Mpa - 2 chế độ xả nước: xả tập trung & xả thành nhiều tia - Kích thước: chiều cao 500mm - Trọng lượng: 1240g	G20	 

21	Kệ treo tường 2 tầng đột lỗ	Kích thước: 1000x350x250/500 - Làm bằng inox 304 x 1.0mm, có đột lỗ - Có 4 bát treo tường 304 x 1.2mm	G20	
22	Hộp bể mỡ	Kích thước: 500x300x300 - Vật liệu inox 304 dày 1.0 mm - Có chia các ngăn lọc mỡ và lọc rác - Có lỗ cấp thoát nước và lỗ xả dầu - Có roan chống mùi	G20	
23	Bàn lạnh 6 học kéo	Kích thước: 1200x700x850 Nguồn điện: 230/50/1 Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C	G20	
24	Đèn giữ nóng thức ăn thả trần	Kích thước: chiều cao 787-1765 Decorative Lamp - 240V Unit Wattage - 250W Mount - R Switch Location - Remote Shade Style - 725 Shade Color - Black Canopy Color - Bold Black Cord Color - Bold Black Bulb - Clear Coated 240V/250W Nguồn gốc: US	G20	
25	Quầy sấy chén đĩa cửa lùa	Kích thước: 1575x700x800 Làm bằng inox 304 x 1.0mm Mặt, lưng và 2 bên hông có lớp cách nhiệt chống nóng Có cửa lùa Có Kệ giữ inox 304 x1.0mm Chân D38 có tăng chỉnh Nguồn điện:	G20	

		2800W/220/50Hz		
26	Quầy chậu rửa tay	Kích thước: 450x400x850/1000 Mặt làm bằng inox 304 x 1.0mm Xung quanh inox 304 x0.8mm Có 1 chậu 400 x350 x300mm Chân vuông 38 x 1.0mm. có tăng chỉnh Cửa mở	G20	
26.1	Vòi nước lạnh	- Một lỗ 1 chế độ nhiệt - Tay nắm dạng cần gạt - Thân vòi xoay dài 10" - Dây nối mềm với khớp nối ren cái BSPP 1/2 - Lưu lượng vòi phun: 2,2 GPM (8,33 L/phút) Áp suất: 25-125 psi (1,72-8,62 bar) Nhiệt độ: 4,44-60 độ C	G20	
27	Quầy không cửa + kệ giữa	Kích thước: 725x600x850/1000- Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm- Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm- Có 1 kệ giữa inox 304x1,0 mm- Có hệ thống gân tăng cứng, dày 0.8 mm- Chân làm bằng ống vuông 38 x 1.0mm, có điều chỉnh độ cao.	G20	

28	Tấm ốp góc	Kích thước: 705x600x40/190 Làm bằng inox 304 x 1.0mm	G20	
29	Quầy thấp không cửa	Kích thước: 200x700x550 - Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm - Chân làm bằng ống Vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao. Không cửa, không kệ giữa	G20	
30	Kệ ống treo tường	Kích thước: 1300x350x250 Làm bằng inox 304 - Thanh ngang là ống D12.7x0.6 mm, khoảng cách các ống là 20 mm - Thanh dọc là ống vuông 25 x 25 x 1 mm - Có 2 bát treo tường inox 304 x 1.2mm	G20	
31	Bếp điện từ	Kích thước: 800x705x280 Công suất: 10 kW Nguồn điện: 400V~3, 50/60 Hz Trọng lượng: 62 kg	G7	
32	Quầy trung gian Kích thước: 400x705x280	Kích thước: 400x705x280 - Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm - Có cửa mở	G20	

		- Có 1 kệ giữa inox 304x1,0 mm - Có hệ thống gân tăng cứng, dày 0.8 mm - Chân làm bằng ống Vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao.		
33	Kệ ống treo tường	Kích thước: 1300x350x250 Làm bằng inox 304 - Thanh ngang là ống D12.7x0.6 mm, khoảng cách các ống là 20 mm - Thanh dọc là ống vuông 25 x 25 x 1 mm - Có 2 bát treo tường inox 304 x 1.2mm	G20	
34	Bàn mát 4 hộc kéo thấp	Kích thước: 1400x700x550 Nguồn điện: 230/50/1 Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C	G20	
35	Bếp trung mì dùng điện + 4 basket trung mì	Kích thước: 400x705x280 Công suất: 4,1 kW Nguồn điện: 400V~3N , 50/60 Hz	G7	
36	Quầy trung gian Kích thước: 480x705x850/925	Kích thước: 480x705x850/925 - Mặt quầy làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Mặt xung quanh làm bằng inox dày 0.8 mm - Có cửa mở - Có 1 kệ giữa inox 304x1,0 mm - Có hệ thống gân tăng cứng, dày 0.8	G20	

		mm - Chân làm bằng ống Vuông 38mm, dày 1mm, có điều chỉnh độ cao.		
37	Bếp nướng than nhân tạo dùng gas	Kích thước: 800x705x280 Công suất gas : 18.0 Kw Có ngăn chứa mỡ thừa Trọng lượng : 97 kg	G7	
38	Bàn mát 2 hộc kéo thấp	Kích thước: 980x700x550 Nguồn điện: 230/50/1 Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C		
39	Lò nướng Salamander điện GN2/3	Kích thước: 545x370x380 Kích thước khu vực nướng (mm): 380 x 310 Công suất : 2,2 kW Nguồn điện : 230V / 1P / 50-60Hz Trọng lượng : 18Kg	G7	
39.1	Kệ treo tường	Kích thước: 600x400x250	G20	
40	Bếp chiên phẳng dùng điện	Kích thước: 400x705x280 Công suất: 5,55 kW Nguồn điện: 400V~3N / 230V~3,50/60 Hz	G7	

41	Chụp hút cấp gió tươi Kích thước: 3300x1200x500	Kích thước: 3300x1200x500 - Làm bằng inox 304x1,0 mm - Có hộp gom mỡ - Có đèn chiếu sáng - Có tấm phin lọc mỡ bằng inox không phải thay thế, dày 0.5 mm - Có họng cấp khí tươi và lam gió điều chỉnh hướng gió - Có bát treo ty trên tường và trần bao gồm hệ đường ống hút	G20	
42	Lò nướng đa năng 6 khay Rational iCombi Classic 6 khay GN1/1	Kích thước: 850x842x804 Trọng lượng 95 kg Số khay 6 khay GN1/1 Nguồn điện 400 V / 3 Ph / 50 Hz Công suất 10.8 kW Dải nhiệt cung cấp 30°C ~ 300°C Chất liệu Thép không gỉ	G7	
43	Chân đỡ cho lò nướng đa năng + thanh trượt khay	Kích thước: 845x725x800 Mặt inox 304 x 1.0mm Có thanh rack inox 304 x 1.2mm Tăng cứng chân Vuông 25 x 1.0mm Chân Vuông 38 x 1.0mm, có tăng chỉnh	G20	

44	Bộ lọc cho lò nướng Rational	Kích thước: 318x124x124 Bộ TB Lọc nước Everpure Pentair Everpure - AC Filter Housing A-10 Code: EV910001 Pentair Everpure - AC Cartridge EC110 Code: EV953440 Pentair Everpure - AC Single Head QL1 3/8" NPT 24PK Code: EV925618 Pentair Everpure - AC Cartridge 4FC (Yellow) Lõi Lọc Tinh , không có tính năng lọc cặn Code: EV969227 Local - AC Pressure Gauge Đồng Hồ Đo Áp Suất Code: Pressure Gauge Local - AC Connection Line For Filter Dây Cáp Kết Nối Cho Bộ Lọc Code: Connection Line	G7	
45	Bếp chiên nhúng dùng điện để bàn	Kích thước: 600x580x300 Kích thước rổ chiên: 160 x 310 x 130 mm Dung tích 8L x 2 Trọng lượng 30 Kg Công suất 3.5 kW x 2 Nguồn điện (Volt/ Hz/ pH) 220/50/1	G20	

46	Chụp hút cấp gió tươi Kích thước: 1700x1200x500	Kích thước: 1700x1200x500 - Làm bằng inox 304x1,0 mm - Có hộp gom mỡ - Có đèn chiếu sáng - Có tấm phin lọc mỡ bằng inox không phải thay thế, dày 0.5 mm - Có họng cấp khí tươi và lam gió điều chỉnh hướng gió - Có bát treo ty trên tường và trần bao gồm hệ đường ống hút	G20	
47	Bàn đông 2 cánh	Kích thước: 1500x700x800 Nguồn điện 230/50/1 Công suất 310 W Dung tích 397L Dải nhiệt độ -5°C ~ -23 °C Chất làm lạnh R290A	G20	
48	Kệ đợt lỗ 4 tầng	Kích thước: 650x850x1500 - Làm bằng inox 304, dày 1.0 mm, đợt lỗ - Chân làm bằng ống vuông 38, dày 1 mm có điều chỉnh độ cao. - Thanh tăng cứng mặt kệ inox 304x0,8 mm - Môi hàn đẹp, xử lý sạch sẽ	G20	

49	Tủ mát 2 cánh đứng	Kích thước: 615x750x1990 mm Nguồn điện: 230/50/1 Công suất: 260W Dung tích: 469L Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C Chất làm lạnh: R134A	G20	
50	Tủ mát 2 cánh đứng	Kích thước: 615x750x1990 mm Nguồn điện: 230/50/1 Công suất: 260W Dung tích: 469L Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C Chất làm lạnh: R134A	G20	
51	Kệ phẳng 4 tầng	Kích thước: 800x500x1500 - Làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Chân làm bằng ống vuông 38, dày 1 mm có điều chỉnh độ cao. - Thanh tăng cứng mặt kệ inox 304x0,8 mm - Mối hàn đẹp, xử lý sạch sẽ	G20	

52	Kệ phẳng 4 tầng	Kích thước: 800x500x1500 - Làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Chân làm bằng ống vuông 38, dày 1 mm có điều chỉnh độ cao. - Thanh tăng cứng mặt kệ inox 304x0,8 mm - Mối hàn đẹp , xử lý sạch sẽ	G20	
53	Kệ phẳng 4 tầng	Kích thước: 800x500x1500 - Làm bằng inox 304, dày 1.0 mm - Chân làm bằng ống vuông 38, dày 1 mm có điều chỉnh độ cao. - Thanh tăng cứng mặt kệ inox 304x0,8 mm - Mối hàn đẹp , xử lý sạch sẽ	G20	
54	Chụp hút ngưng tụ cho máy rửa chén	Kích thước: 1000x1000x500 - Làm bằng inox 304x1,0 mm - Có rãnh thoát nước - Có tấm phin lọc nước bằng inox không phải thay thế, dày 1,0 mm - Có bát treo ty trên tường và trần	G20	

55	Máy rửa chén	Kích thước: 752x755x1549 Thuộc Electrolux Kích thước khay: 500×500mm Nguồn điện: 380V/ 50Hz/ 3P Công suất: 12.9kW Công suất bơm nước: 0.8kW + Bộ tăng áp nước Công suất rửa tối đa: 65 khay/giờ Lượng nước tiêu thụ: 2.3L/khay Chiều cao gầm: 440mm Nhiệt độ Rửa: 55- 65°C Nhiệt độ Tráng: 80-90°C Trọng lượng: 123 Kg	G7	
56	Hộp bẫy mỡ	Kích thước: 500x300x300 - Vật liệu inox 304 - dày 1.0 mm - Có chia các ngăn lọc mỡ và lọc rác - Có lỗ cấp thoát nước và lỗ xả dầu - Có roan chống mùi	G20	

57	Vòi phúnng trắng + vòi phụ	8" (203mm) trung tâm loại lắp trên sàn • Ống đồng thau tăng 20" (510mm) • Ống thép không gỉ linh hoạt 44" (1118mm) và ống bên trong Santoprene • Van phun• Giá đỡ tường 6" (152mm) • Sản phẩm bao gồm van kiểm tra để ngăn dòng chảy chéo • Van phun tuân thủ theo tiêu chuẩn ANSI/ASTM F2324-03 • Vòi bổ sung, vòi phun xoay có chiều dài 12" (305mm) • Kết cấu bằng thép không gỉ và đồng thau • Kết cấu chắc chắn để sử dụng nặng • Hộp mực bằng đồng thau • Lý tưởng cho dịch vụ thực phẩm, bếp thương mại, nhà hàng và khách sạn • Dễ dàng lắp đặt	G20	
58	Bàn bát bồn	Kích thước: 1050x750x850/1000 - Mặt làm bằng inox 304, dày 1.0mm - Hộp chậu 500 x 500 x 300, inox 304x1,0mm - Có thanh giằng chịu lực vuông 25 x 1.0mm - Chân vuông 38 x 1.0mm, có thể tăng chỉnh	G20	

59	Máng + vĩ thoát sàn	Kích thước: 1000x250x150 - Làm bằng inox , dày 1.0 mm - Có hệ thống chặn rác và chặn mùi - Được cắt gấp bằng máy thủy lực - Các mối hàn bằng khí argon tránh hiện tượng oxi hoá - Vĩ thoát sàn đột lỗ 1,0mm	G20	
----	---------------------	---	-----	--

***Ghi chú:**

- Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương tự với các vật tỹ đã nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ yêu cầu, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. “Tương đương” có nghĩa là có các đặc tính kỹ thuật gần giống nhau, chất lượng như yêu cầu hoặc tốt hơn.

1.2.2 Các yêu cầu khác

- Nhà thầu lập bảng vẽ thi công (shop drawing) trình cho CĐT phê duyệt trước khi thi công.
- Nhà thầu khảo sát kích thước thực tế và phối hợp với đơn vị thi công nội thất để lắp đặt thiết bị vừa vặn với kích thước của quầy.
- Nhà thầu nội thất sẽ bàn giao điểm đầu nối - nhà thầu cung cấp thiết bị bếp, Bar sẽ đầu nối thiết bị vào điểm đầu nối. Các phụ kiện đầu nối như co ống, măngsong, ron sẽ do nhà thầu cung cấp thiết bị bếp và Bar thực hiện.

3. Bản vẽ

Bản vẽ kèm theo E-HSMT.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi hàng hóa giao tại địa chỉ Chủ đầu tư, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu, kiểm tra về số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.

