

YÊU CẦU KỸ THUẬT BĂNG TẢI *DEW*

I. PHẠM VI CUNG CẤP.

Cung băng tải dùng cho khu vực ép sơ bộ (Pre-Press) trong dây chuyền sản xuất ván MDF.
Cung cấp băng tải mới 100%, bao gồm: Băng tải hoàn chỉnh, nối băng, phụ kiện đi kèm.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

STT	Nội dung	Yêu cầu
I	Kích Thước	
1	Kích thước băng tải	(3275 x 3.7 x 16750) mm
2	Loại thường	Không đục lỗ
3	Loại có lỗ	Đục lỗ
II	Đặc tính kỹ thuật	
1	Độ dày băng	3.8 mm ± 0.1 mm
2	Khối lượng	4.30 kg/m ² ± 0.1
3	Lực kéo tại 1% giãn	≥ 60 N/mm
4	Đường kính pully tối thiểu	≥ 250 mm (20°C)
5	Nhiệt độ làm việc	-20°C đến +90°C
6	Chống tĩnh điện	Có, bắt buộc có thể hiện trong datasheet
III	Cấu tạo băng tải	
1	Kiểu nối	Nối vô tận dạng răng (Finger joint)
2	Mặt tải (trên)	TPU, bề mặt nhẵn
3	Lớp chịu lực	Vải aramid, 01 lớp
4	Mặt chạy (dưới)	Vải Polyester (PET), bề mặt vải tằm
IV	Yêu cầu khác	
1	Vận hành băng tải	Không trượt, không tách lớp
2	Độ bền	Không nứt, không bong tróc
3	Lỗ được đục trên băng tải (đối với loại băng tải đục lỗ)	Đúng kích thước, khoảng cách lỗ, không rách mép lỗ, không nứt băng
4	Thời gian giao hàng	≤ 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Kinh nghiệm	Đã dùng trong dây chuyền sản xuất MDF

III. YÊU CẦU HỒ SƠ KỸ THUẬT KÈM THEO

- Catalogue/datasheet.
- CO, CQ.

IV. BẢO HÀNH



Thời gian bảo hành bằng tải tối thiểu 12 tháng; mỗi nổi tối thiểu 6 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Tấn Thanh

PHÒNG KỸ THUẬT/CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY MDF 2

Trần Đan Tâm Phan Ngọc Thắng

YÊU CẦU KỸ THUẬT BĂNG TẢI

I. PHẠM VI CUNG CẤP.

Cung băng tải dùng cho khu vực định hình (Forming) trong dây chuyền sản xuất ván MDF.
Cung cấp băng tải mới 100%, bao gồm: Băng tải hoàn chỉnh, nối băng, phụ kiện đi kèm.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

STT	Nội dung	Yêu cầu
I	Kích thước	
1	Kích thước băng tải	(3200 x 2 x 110000) mm
2	Chiều dài	110 m
II	Đặc tính kỹ thuật	
1	Độ dày băng	1.75 mm $\pm$ 0.05mm
2	Khối lượng	2.10 kg/m ² $\pm$ 0.1
3	Lực kéo tại 1% giãn	$\geq$ 20 N/mm
4	Đường kính pully tối thiểu	$\geq$ 20 mm (20°C)
5	Nhiệt độ làm việc	-30°C đến +100°C
6	Chống tĩnh điện	Có, bắt buộc có thể hiện trong datasheet
III	Cấu tạo băng tải	
1	Kiểu nối	Nối vô tận dạng răng (Finger joint)
2	Mặt tải (trên)	TPU, bề mặt nhám mịn, màu trắng
3	Lớp chịu lực	Vải Polyester (PET), 2 lớp
4	Mặt chạy (dưới)	Vải Polyester (PET), bề mặt vải tằm
IV	Yêu cầu khác	
1	Vận hành băng tải	Không trượt, không tách lớp
2	Thời gian giao hàng	$\leq$ 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Kinh nghiệm	Đã dùng trong dây chuyền sản xuất MDF

III. YÊU CẦU HỒ SƠ KỸ THUẬT KÈM THEO

- Catalogue/datasheet.
- CO, CQ.

IV. BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành băng tải tối thiểu 12 tháng; mỗi nối tối thiểu 6 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Tấn Thanh

PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY MDF 2

Trần Đan Tâm

Phan Ngọc Thắng

