

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu gói thầu số 22 (MS11/2026-NĐQT): Cung cấp hóa chất thí nghiệm phục vụ sản xuất năm 2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/05/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-HĐTV ngày 22/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-EVN ngày 24/12/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-NĐQT ngày 13/05/2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch về việc phê duyệt dự toán vật tư, hóa chất thí nghiệm Phân xưởng Hóa của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-NĐQT ngày 17/05/2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD năm 2026 – đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-NĐQT ngày 20/05/2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD đợt 2 năm 2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-NĐQT ngày 27/05/2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 22 (MS11/2026-NĐQT): Cung cấp hóa chất thí nghiệm phục vụ sản xuất năm 2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch;

Xét Tờ trình số 251/CG ngày 04/06/2026 của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định số 83/TĐ ngày 04/06/2026 của Tổ thẩm định.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu đến 14h00 ngày 10/06/2026 gói thầu số 22 (MS11/2026-NĐQT): Cung cấp hóa chất thí nghiệm phục vụ sản xuất năm 2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác không sửa đổi được giữ nguyên theo Quyết định số 641/QĐ-NĐQT ngày 27/05/2026.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định gói thầu số 22 (MS11/2026-NĐQT) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng trực thuộc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

Phụ lục chi tiết

Sửa đổi E-HSMT gói thầu số 22 (MS11/2026-NDQT): Cung cấp hóa chất thí nghiệm phục vụ sản xuất năm 2026 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

(Đính kèm Quyết định số:/QĐ-NDQT ngày /06/2026)

STT	Hạng mục số	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1	12	Chloride Standard Solution 1000 mg/L Cl- Quy cách: 100ml/ chai NSX: Hach	Chloride Standard Solution 1000 mg/L Cl- Quy cách: 500ml/ chai NSX: Hach
2	29	Zinc Standard Solution. 10-mg/L Mã: 1198060500 Quy cách: 500ml/chai NSX: Merck	Zinc Standard Solution. 1000-mg/L Mã: 1198060500 Quy cách: 500ml/chai NSX: Merck
3	52	Dung dịch Span (Span Calibration) OCMA-500. B- Heavy Oil Mã: 44132-04 Quy cách: 10ml/chai NSX: Hach	Dung dịch Span (Span Calibration) OCMA-500. B- Heavy Oil Mã: 44132-04 Quy cách: 10ml/chai
4	57	Dầu chuẩn có điểm chớp cháy xác định Thành phần: n-Undecane	Dầu chuẩn có điểm chớp cháy xác định Thành phần: n-Undecane

STT	Hạng mục số	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
		Điểm chớp cháy khoảng 65°C - 70°C Mã: CRM-PM-LO NSX: Fisher	Điểm chớp cháy khoảng 65°C - 70°C